

进口疏水阀 进口蒸汽疏水阀

产品名称	进口疏水阀 进口蒸汽疏水阀
公司名称	深圳市福斯阀门有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:美国米勒 型号:Miller 公称通径DN:15-200mm
公司地址	深圳市宝安区34区西城品阁
联系电话	86-0755-21500377 13590104070

产品详情

进口疏水阀

进口疏水阀产品概述：

美国miller米勒进口疏水阀（trap），也称疏水器，疏水阀是一种能自动从蒸汽管道和蒸汽使用设备中排除凝结水，空气和其他不凝气体，并能防止蒸汽泄漏的阀门。疏水阀的品种很多，各有不同的性能。疏水阀要能“识别”蒸汽和凝结水，才能起到阻汽排水作用。蒸汽疏水阀不再仅仅是保证用汽设备高效工作、凝结水及时排出、蒸汽和凝液系统平稳运行的重要阀门，其“自动运行、阻汽排水”的节能功效已越来越凸显出来。

进口疏水阀主要技术参数：

公称通径：dn15-200 mm

公称压力：pn 1.6-6.4mpa

最高工作压力：pmo 0.2-4.0mpa

最高工作温度：tmo350

工作介质：蒸汽凝结水；

无负荷漏气率小于 3%；过冷度 0.5%

阀体材质：铸钢、不锈钢

阀芯材质：不锈钢

连接方式：法兰、螺纹、焊接

根据蒸汽疏水阀工作原理的不同，蒸汽疏水阀分为：机械型，浮球式，热静力型，双金属片，热动力型，圆盘式，脉冲式。

进口疏水阀种类很多，美国miller米勒建议您根据以下因素来选择合适的进口疏水阀

1.疏水阀的疏水量：选用疏水阀时，必须按设备每小时的耗汽量乘以选用倍率2-3倍为最大凝结水量，来选择疏水阀的排水量。

2. 疏水阀的工作压差：工作压差是指疏水阀前的工作压力减去疏水阀出口背压的差值。疏水阀后背压计算方式是：（当疏水阀后凝结水排入大气时，疏水阀的出口背压为零。如果把疏水阀排出的冷凝水集中回收，此时，疏水阀的出口背压是回水管的阻力、回水管抬升高度、二次蒸发器（回水箱）内压力三者之和。）

3. 疏水阀的工作温度：选用疏水阀时，要根据管道蒸汽最高温度来选择能满足工艺条件要求的疏水阀。

进口疏水阀选型：

疏水阀的公称通径；

疏水阀的工作压差；

疏水阀的工作温度；

疏水阀的过冷度；

疏水阀的背压率；

疏水阀的疏水量。

美国miller米勒阀门中国一级代理商——深圳市福斯阀门有限公司。

我公司联系电话：0755-21500377 手机：13590104070 qq：1594552591

邮箱：szsfm@126.com 网址：<http://www.szsfm.com>

<http://www.szsfm.com/product/html/?450.html>