

便携式臭氧报警仪

产品名称	便携式臭氧报警仪
公司名称	西安博贯测控技术有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	品牌:博贯 型号:BG-O3 测量原理:电化学
公司地址	西安市桃园南路118号
联系电话	86-02984237745

产品详情

便携式臭氧报警仪/检测仪

便携式臭氧检测仪产品概述：便携式臭氧检测仪，采用原装进口电化学传感器，由功能强大的微处理器控制，配合大规模数字集成电路和微功耗元器件，将空气中臭氧浓度信号转化为电信号，由液晶屏直观数字显示，同时实时显示臭氧浓度、检测单位、检测日期时间。本产品适用于检测环境空气中臭氧的浓度，用于检测空气中的臭氧浓度值，臭氧室内灭菌、臭氧发生器出口浓度、可精确检测出臭氧的浓度值，极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求，广泛应用于石油化工、冶金、环境监测、生化医药、农业、学校实验室等行业。。相关产品:臭氧检测仪,臭氧分析仪,臭氧监测仪,臭氧测定仪

便携式臭氧检测仪仪器参数：

检测气体：臭氧 o3

测量范围：0-1ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、2000ppm、10000ppm、20000ppm、30000ppm可选

分辨率：0.001ppm（0-1ppm）、0.01ppm（0-100ppm）、0.1ppm（0-1000ppm）、1ppm（1000ppm）以上

响应时间：60秒

恢复时间：90秒

报警方式：蜂鸣器断续急促声响，红色报警指示灯闪亮。

读数：开机自检后显示气体的成分/浓度

显示：液晶数字显示气体类型和气体浓度和状态显示说明

背光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开

其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障，超量程

壳体材料：abs

外型尺寸：125 × 62 × 28mm (l × w × h)

防暴等级：exia ii ct6

防护等级：ip65

整机重量：200g

精度：± 1%f.s

检测方式：扩散式或泵吸式

报警方式：声光

工作温度：-40 ~ 70

工作湿度：5 ~ 95% rh 非凝露

工作电压：3.6vdc

报警电流：150ma

工作电流：扩散式 10ma，

电池容量：1800ma，带充电保护电路

充电器规格：3.6vdc,

售后服务：以上产品传感器质保一年,质保期内包修换。