

# 固定式磷化氢检测仪BGP-PH3

产品名称	固定式磷化氢检测仪BGP-PH3
公司名称	西安博贯测控技术有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	品牌:博贯 型号:BGP-PH3 测量原理:电化学
公司地址	西安市桃园南路118号
联系电话	86-02984237745

## 产品详情

### 固定式磷化氢检测仪bgp-ph3

#### 产品描述

固定式磷化氢检测变送器应用于检测危险磷化氢泄漏场所，采用进口电化式传感器，具有信号稳定，精度高等优点，防爆接线方式适用于各种危险场所。

#### 产品特性

先进的微处理器技术

防爆设计，快速，可信，稳定。

12-30v直流电源供电

输出信号 用户可根据实际要求而定。

I 标配三线制4-20ma模拟信号输出

I 二线制4-20ma模拟信号输出（选配）

I 继电器输出（选配）

I rs485总线输出（选配）

反应速度快，测量精度高

最佳的性能和较低的安装费用

维护费用低

## 技术参数

检测气体：空气中的磷化氢(ph<sub>3</sub>)

量程：0-5ppm、10ppm、20、100、500、1000ppm、2000ppm

精度：< ±3%(f.s)

最小读数：0.01ppm (1ppm)

响应时间：20秒

传感器寿命：24个月

传感器类型:电化学

供电电源：12-36v直流电源供电

检测方式：扩散式

工作方式：长期连续工作

输出信号：标配三线制4-20ma模拟信号输出;二线制输出,继电器输出或rs485输出（选配）

连线方式：g1/2阳螺纹防爆软管

电缆规格：型号rvvp3 × 1.0mm<sup>2</sup>

信号传输距离：1000米

结构材料：压铸铝

防爆标志：exd ii ct6

防护等级：ip65

工作温度：-20 ~ 50 （特殊要求根据需要而定）

工作湿度：90%rh

尺寸：180 × 130 × 74mm

重量：1.2kg

信后服务：以上产品传感器质保一年,质保期内包修换