

华邦不锈钢单头水帽 不锈钢双头水帽

产品名称	华邦不锈钢单头水帽 不锈钢双头水帽
公司名称	河北衡水华邦金属制品厂
价格	10.00/个
规格参数	品牌:衡水华邦 型号:按要求
公司地址	衡水桃城区工业园区
联系电话	0318-5111660 13313088813

产品详情

联系我们：中国河北衡水华邦金属制品厂 金玲电话:13313088813 传真：0318-5111660 qq：2547322772
邮箱：2547322772@qq.com

滤头帽 离子交换滤床过滤水帽 不锈钢滤头

本滤头可分为长柄滤头（ 型）和短柄滤头（ 型）两种。

承压强度高, 踩碰不碎，在滤头结构中强化螺纹，

增设橡胶垫圈，联接牢固，永不脱落。

滤头帽底座设计增强底缝，使与滤板间无死水区，不积泥等优点。

滤头拉伸强度为21 - 28mpa，冲击强度为27 - 49kg/cm，洛氏硬度为62 - 86，

密封垫圈为无毒橡胶。

反冲洗工作原理

滤头的滤帽弧面上均匀开有精心加工的长条细缝，既能防止滤料的漏出，

又能确保配气和配水均匀。

滤杆顶端开有一个小孔，靠近底部有二条进气条缝，压缩空气进入滤板下面的空间后，

缓慢地形成空气层，并逐渐变厚，空气层下面的水不断下降，

直到水面降至滤杆下部的长条进气条缝处时，这时空气开始由条缝孔流入滤杆。

当流进的空气流量与经滤帽缝隙流走的流量相等时，水面便停止下降，稳定在一定位置上，

进入的空气经滤杆上升通过滤帽的缝隙喷射到滤料层中去，

由于多个滤头的交叉喷射均匀分布，达到良好的反冲洗效果。

注：

（一般视反冲洗水集污槽变清，即可停止反冲洗，以控制和减少反冲水不必要的损耗）。

长柄滤头应用于滤池气水反冲洗配水系统；

短柄滤头应用于滤池单水反冲洗和重力式、压力式滤罐及离子交换滤床等配水过滤系统。

滤头既可适用于生活饮用水处理,也可适用于饮料、印染、游泳池等各种工业用水处,

同样可以应用于工业废水,生活污水处理工程中。长柄滤头应用于滤池气水反冲洗配水系统;

短柄滤头应用于滤池单水反冲洗和重力式、压力式滤罐及离子交换滤床等配水过滤系统。

滤头既可适用于生活饮用水处理,也可适用于饮料、印染、游泳池等各种工业用水处,

同样可以应用于工业废水,生活污水处理工程中。

滤头滤帽应用于滤池汽水反冲洗配水系统;

滤头滤帽应用于滤池单水反冲洗和重力式、压力式滤罐及离子交换滤床等配水过滤系统。

滤头滤帽既可适用于生活饮用水处理,也可适用于饮料、印染、游泳池等各种工业用水处,

同样可以应用于工业废水,生活污水的处理工程中。

滤头滤帽按流量分为0.25吨/小时,0.5吨/小时,1吨/小时三种,

按接柄长分为长柄、中柄、短柄三种 按外形可分为塔形、半球面形、梅花形、碟片形等,

按接口有外丝、内丝两种。

滤头滤帽常用于滤池汽水反冲洗配水系统;滤头滤帽应用于单水反冲洗和重力式,

压力式滤罐及离子交换滤床等水处理设备的过滤装置。

滤头滤帽用于城市饮用水,工业用水高级净化,滤头滤帽是高纯水,

矿泉水生产中的高级净化材料,滤头滤帽有效脱除水中的cod,色素,臭气毒害物质。

滤帽材料采用abs工程塑料制造,承压强度高, 踩碰不碎。

在滤头结构中强化螺纹, 增设橡胶垫圈, 联接牢固, 永不脱落。

滤头帽底座设计增强底缝, 使其具有与滤板间无死水区, 不积泥等优点。