

地铁、车站、码头、旅游景点进出口通道闸机

产品名称	地铁、车站、码头、旅游景点进出口通道闸机
公司名称	清远市东方奥润特智能门控有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美捷自动门 型号:无
公司地址	清远市清城区人民四路36号美吉特华南装饰城A28栋140-141、117号
联系电话	0763-3664665 18023746282

产品详情

本公司是一家专业自动门业及智能化系统生产厂家，专业生产人行道闸系统，门禁系统，票务管理系统产品的生产厂家。可根据客户不同需求订做、安装不锈钢道闸、通道闸、三辊闸、摆闸、挡闸、翼闸，转闸、地铁出入口道闸、一体化入闸机、人行通道摆闸、立式摆闸，桥式摆闸、手动摆闸。产品销往全国各地。公司配有专业的安装及售后人员，欢迎新客户来电咨询。

公司以市场为导向，不断开发各种新产品，以满足市场和客户需求，将智能化高科技产品不断融入现代生活的各领域中，从而达到管理先进，方便快捷，安全可靠。被广泛应用于企事业单位出入口道闸，地铁出入口道闸，商场出入口道闸，智能小区出入口道闸，会展、工厂验票、考勤道闸机，车站及旅游景点出入口道闸等。

1、设备简介：

智能摆闸是经过多年精心开发、研制、生产的智能化通道管理设备，是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示、以及扩展友好的led计数显示界面，协调实现对通道智能化控制与管理等。

智能摆闸能方便兼容ic卡、id卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，为出入人员提供文明、有序的通行方式，有效管理人员进出。可广泛应用于车站、码头、地铁、工厂、大厦、智能小区、宾馆、会所、企事业单位等需要对通道实现智能化管理的场合。

分为：单机芯：用于单通道和多通道；双机芯：用于多通道

2、功能及特点：

2.1标准产品功能特点：

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2)通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
- 3)机械结构防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(2kg)；
- 4) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 5) 摆臂同步可调（针对双摆情况）；
- 6)具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；
- 7) 可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；
- 8) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
- 9) 单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出；
- 10) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
- 11) 延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；
- 12) 断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。

2.2可扩展功能：

- 1) 声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等；
- 2) 计数功能；
- 3) 红外复位功能；
- 4) 机箱加长，摆臂加长等。

3、主要结构和配置：

标准机箱 1个

摆臂 1个

控制板 1套

方向指示板 1个

变压器 2个

电机 1个

机芯及传动部分 1套

4、标准技术参数：

机箱材料：国产标准(304号)不锈钢

机箱尺寸：1200长*280宽*1000高（mm）（标准）

摆臂长：600-900mm

重量：80kg

摆臂传动角度：180度

摆动方向：单向或双向

工作电压：ac220 ± 10% v/50 ± 10% hz

驱动电机：直流有刷电机（24v）

输入接口：干接点信号或12v电平信号或脉宽 100ms的12v脉冲信号，驱动电流 10ma

通信接口：rs485标准 距离 1200米

led指示灯：1个 读卡窗：2个

通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）

闸门开、关时间：1-2秒

上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒

工作环境：室内、室外（阴棚）

温度：-10 —— 50 相对湿度：90%，不凝露

销售、安装、维修、道闸，智能停车管理系统：

联系电话:13192792736

qq:3095257572

联系人：黄先生

销售、安装、维修、道闸，智能停车管理系统：联系电话:15015533133 qq:2777633010 联系人：谭经理