

# 多功能小型立式钻铣床

产品名称	多功能小型立式钻铣床
公司名称	滕州市顺环机床厂
价格	1.00/台
规格参数	主轴转速范围:110-1760 钻孔最大直径:50 工作台尺寸:900x240
公司地址	滕州市馍馍庄街后巷17号
联系电话	0632-5581800 13963255370

## 产品详情

详细介绍：

zx50钻铣床的特点：

- 1.本机床采用齿轮传动,噪音低,适合于在各种常用材料上钻、扩、铰孔及铣削；
- 2.本机床速度范围广，适合于各种常用的软硬材质的加工；
- 3.主轴箱及工作台均可升降，也可绕立柱回转，扩大了加工范围；
- 4.机身稳重结实，
- 5.本机床可根据用户需求配多轴器进行多孔同时钻、扩、铰、攻。

90°

，工作台面积可在水平面内垂直纵横移动，又

可左右回转45°

。适用于各种中小型零件加工，特别是有色金属材料；塑料；尼龙的切削，具有结构简单，操作灵活等优点，广泛用于单件或是成批的机械制造；仪表工业；建筑装饰和修配部门

--	--	--	--

主要技术参数	zx50c ( 齿轮箱传动 )	zx50f ( 皮带传动 )	zx7126( 齿
最大钻孔直径(mm)	50	50	50
端铣最大宽度(mm)	100	100	100
立铣最大直径(mm)	25	25	25
镗孔最大直径(mm)	120	120	120
最大攻丝直径	m16	m16	m16
主轴端面至工作台距离(mm)	38~430	38~430	
主轴转速范围(r.p.m)	60-1400 ( 单速 ) 35-1400 ( 双速 )	230~1825	60-1400 ( 单
主轴行程(mm)	120	120	120
工作台尺寸(mm)	900 × 240	900 × 240	1000x240
工作台行程(mm)	400x215	400x215	520x300
外型尺寸(mm)	1000 × 970 × 1650	1000 × 970 × 1650	1300 × 1000
电动机功率(kw)	1.5/2.2	1.5/2.2	1.5/2.2
重量(kg)	500/610	460/570	600/700

钻铣床：用途：

钻铣床综合铣床，钻床主要特点设计，具有铣；钻；镗；磨；攻丝

等多种切削功能，其部分型号主轴箱可垂直

平面内左右回转90°。金属加工网版权所有

，工作台面积可在水平面内垂直纵横移动，又

可左右回转45°。适用于各种中小型零件加工，特别是有色金属材料；塑料

；尼龙的切削，具有结构简

单，操作灵活等优点，广泛用于单件或是成批的机械制造；仪表工业；建筑装饰和修配部门。

万能钻铣床是一种轻型通用金属切削机床。本机床具有立、卧铣两种功能，可铣削中、小型零件的平面、斜面、沟槽、还可进行钻孔等多种切削功能。主要适用于单件或成批生产的仪器、仪表、机械制造、建筑装饰和修配部门等。本机床工作台可纵、横向手动进给和垂直升降，同时又可纵、横向实现机动快进、自动进给和垂向自动升降。主轴(立轴)装有主轴微动机构主轴箱可在垂直平面内回转 $\pm 45^\circ$ ，在水平面内回转 $360^\circ$ ；同时主轴箱又可通过滑枕实现横向前、后移动。主传动和进给传动均采用齿轮变速结构，具有变速方便、调速范围广等优点。