

有线电视电视机顶盒F头连接器 F头带支架接头

产品名称	有线电视电视机顶盒F头连接器 F头带支架接头
公司名称	东莞市德索五金制品有限公司
价格	6.00/个
规格参数	品牌:德索 型号:DOSIN-803-0007 特性阻抗:75
公司地址	东莞市长安镇厦边村景福路19号辉煌高新科技园
联系电话	0769-81153906 13642376197

产品详情

f头射频同轴连接器，机顶盒f头，屏蔽罩f头射频连接器说明：

f型射频连接器

德索的 f 型微型连接器工作范围可高达 75 欧姆，并用于 catv 相关的视频应用。

f 型 75 连接器是微型连接器的一种。f 型连接器被广泛运用于 catv 和其他 75 欧姆系统等多种射频应用中。

f头连接器 f头连接器典型用于75 电缆分配系统，特别是catv，广播电视网络。f头连接器既可用于有阻抗匹配要求的场合，也可用于非匹配场合。f头连接器特点是螺纹连接、插合方便。

微型设计

垂直插配可有效节省空间

螺纹接合螺母

确保连接器不会在强振动应用中分离

公制f头和英制f头的区别：公制为国内标准，英制为国外的标准，两种螺纹不能互相拧，进口产品基本都是英制，还有卫星高频头和卫星接收机基本也是英制。至于国内的面板和分支分配器以及放大器则公英混乱，可以用卡尺测量f头直径来判断，公制直径：9.7-9.9毫米；英制直径：9.2-9.4毫米！这是f母头的外径，不要搞错。公制略大0.5mm，所以肉眼根本不可能看出来。

三、f头射频同轴连接器的一般技术参数：

f头射频同轴连接器参数规格

temperature range		-40 to +60 ° c
vibration		100m/s ² (10-500hz). 10g
impedance		75
frequency range		dc to 1ghz
working voltage		170v r.m.s at sea level
withstanding voltage		500v r.m.s at sea level
contact resistance	center contact	10m
	outer contact	5m
insertion loss		0.24db(6ghz)

insulation resistance		1000m
center conductor retention force		0.2n
voltage standing wave ratio	straight	1.20/6ghz
	right angle	1.30/6ghz
durability(mating)		500cycles

四、f头射频同轴连接器的一般应用范围：

应用范围：

1：无线通信系统

2：计算机/局域网

3：无线基站应用

4：电缆组件

5：交换设备

6：电信系统

7：路由器

8：检测仪器