

扬州凯尔原厂直销 数字接地电阻测试

产品名称	扬州凯尔原厂直销 数字接地电阻测试
公司名称	扬州凯尔电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	工作电压:7.2-9V直流 或220V交流 测试范围:0 ~ 200 测试精度: < $\pm 5\%$
公司地址	江苏省扬州市宝应柳堡工业集中区55号
联系电话	0514-88557066 18952543435

产品详情

ke2571型数字接地电阻测试仪

- 一、数字接地电阻测试仪 产品简介 ke2571型数字接地电阻测试仪适用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值，本表还可测量土壤电阻率及地电压。
- 二、数字接地电阻测试仪 工作原理 ke2571型数字接地电阻测试仪工作原理为由机内dc/ac变换器将直流变为交流的低频恒流，经过辅助接地极c和被测物e组成回路，被测物上产生交流压降，经辅助接地极p送入交流放大器放大，再经过检测送入表头显示。借助倍率开关可得到三个不同的量限：0 ~ 2 、 0 ~ 20 、 0 ~ 200 。
- 三、数字接地电阻测试仪 性能特点 ke2571型数字接地电阻测试仪与传统手摇式地阻仪相比，具有以下特点：
- a、应用了dc/ac变换技术，集三端钮，四端钮测量方式为一体，使用电源可以交、直流两用。
 - b、采用锁相环同步跟踪检波方式，及开关电容滤波器，使抗干扰能力极强。
 - c、摒弃了传统的人工手摇发电方式，不须人力做功。
 - d、不需人工调节平衡，一目了然的面板触膜键操作，lcd数字显示使得测量十分方便和迅速，消除了指针式仪表的视觉误差。
 - e、允许的辅助接地电阻阻值很大，更好的保证了测量精度，分辨率高。
 - f、除测试接地电阻外，还可测试低压电阻值，土壤电阻率以及交流地电压。
- 四、技术指标

测量范围

恒流值

测量精度及误差

分辨率

辅助接地电阻

0-1.999

10ma (2 档)

0-0.2 < \pm (3% \pm 1d)

0.001

rc : 2 20 档 < 1k

200 档 < 10k

rp : < 50k

误差 : < \pm 5%

2-19.99

10ma (20 档)

0.2-199.9

0.01

20-199.9

1ma (200 档)

< \pm (1.5% \pm 1d)

0.1

ac:0-19.99v

< \pm (10% \pm 1d)

1-20v \pm (3% \pm 1d)

0.01v

地电压 : < 5v工频有效值 : < \pm 5%

湿度 : 85%rh

电源 : 7.2-9v直流或220v交流

重量 : < 1.8kg

温度 : 0 -40

体积 : 200 \times 200 \times 110 (mm)

产品关键词：接地电阻 接地电阻测试仪 数字电阻测试仪

注：产品在生产过程中不断更新完善，产品外观图片仅供参考（以实物为准），如有变动，恕不另行通知。

公司主要产品：系列直流高压发生器、系列变压器直流电阻测试仪、系列回路电阻测试仪、系列互感器特性综合测试仪、系列串（并）联变频谐振高压试验装置、系列（交直流）高压试验变压器、系列继电保护测试仪（系统）、系列安全工具力学性能试验机、系列蓄电池综合测试仪、系列绝缘靴（手套）耐压试验车、雷电计数器校验仪、系列大电流发生器、变压器变比测试仪、变压器特性综合测试台、系列变压器空载短路测试仪、系列绝缘油介电强度测试仪、系列氧化锌避雷器特性测试仪、系列高压核相仪、系列数字高压兆欧表、系列数字接地电阻测试仪、系列高压开关机械特性测试仪、真空度测试仪等系列电力测试仪器。