

# 高压Y型过滤器

产品名称	高压Y型过滤器
公司名称	永嘉新然阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新然阀门 型号:SBY-I/II
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

## 产品详情

一、高压y型过滤器产品概述 sby系列高压y型过滤器是由主管和支管按一定角度焊接而成的，它通过法兰连接，清洗拆卸方便，支管内置有相应过滤面积的过滤筒和滤网，一般情况下(使用压力 2.5mpa)流体先通过滤筒内，将杂质滤在筒底，滤液经滤网流出进入管道内，当使用压力较高时( 2.5mpa)，考虑到延长滤网的寿命，流体先通过滤网将杂质滤在滤筒与支管的环隙底部，滤液经滤筒上部流出进入管道内，清洗时，旋开支管底部旋塞，放尽残料或拆卸支管底部闷板，取出滤筒清洗即可。sby系列高压y型过滤器最大的特点是能承受高压，最高公称压力可达到25mpa，该种过滤器是石油、化工等输送管线上必不可少的设备，具有结构紧凑，使用方便，过滤能力大，压力损失小，安全可靠，价格低廉等优点。

二、高压y型过滤器主要零件材料表

序号	零件名称	材料名称
sby i/ii-c	sby i/ii-p	sby i/ii-pl
sby i/ii-r	sby i/ii-rl	1 法 兰 wcb 304 304l 316 316l
2	阀 体	20# 304 304l 316 316l
3	滤 网	304、304l、316、316l
4	螺栓螺帽	wcb/35# 304 304l 316 316l
5	垫 片	金属石墨、丁腈橡胶、聚四氟乙烯
6	排污口	20# 304 304l 316 316l
7	阀 盖	20# 304 304l 316 316l
8	滤 筒	20# 304 304l 316 316l

三、高压y型过滤器主要技术参数表

设计标准	hg/t 21627-91、gb/t 14382-93、sh/t 3411-1999
法兰标准	gb/t 9112-2000、hg 20592-97、hg 20615-97
结构长度标准	gb/t 12221
试验与检验标准	jb/t 9092

公称通径 dn15-dn600 公称压力 6.4mpa-25mpa 工作介质 天然气、合成气、水、液压油 过滤器精度 5-1000 μ m

三、高压y型过滤器主要结构图 高压y型过滤器咨询、报价热线：15158748774；热烈欢迎广大客户来我厂实地考察指导、洽谈！更多关于相关产品详细介绍请登陆：

y型过滤器<http://www.guolvqic.com/>, [http://www.guolvqic.com/content4\\_316.htm](http://www.guolvqic.com/content4_316.htm)高压y型过滤器.