

钴镍材料比重测试仪

产品名称	钴镍材料比重测试仪
公司名称	厦门雄发仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:雄发 型号:MDJ-120I
公司地址	厦门市同安区瑶江里162号6楼
联系电话	0592-5187269 18759278268

产品详情

铁粉芯铁材料密度计,钴镍材料比重测试仪,稀土金属材料体积密度测试仪,锰锌铁氧体密度计、镍锌铁氧体生胚密度计、钕铁硼密度计 钕钴生胚比重计实现了对任何不规则样品的快速准确测量,不必经由人工计算的繁琐过程;采用一体注塑成型测量架,一体注塑成型透明水槽,组装方便,耐磨耐摔,防腐蚀,可清楚观察样品在介质中的状况;水中吊线采用0.5cm不锈钢材料,不弯不变形、与吊栏垂直不碰触水槽,保证测量精确性。

钴镍材料比重测试仪适用于:锰锌铁氧体、镍锌铁氧体、钕铁硼和钕钴、钕、镝、永久磁铁、二次电池的锂、镍、钴、锰、混合稀土等稀土金属材料、遇水瓦解材料、新材料研究实验室

原理:根据astm b311、mpif standard 42、jis z2505、gb/t5163规范。可适用于封蜡法、煮沸法、真空饱和法量测,依据阿基米得浮力法,快速读取量测数值。

钴镍材料比重测试仪功能:

- 吸水性的生胚或烧结后稀土金属材料,应用媒介法可直接读取体密度、湿密度、视密度、视孔隙率、吸水率、开孔体积、封孔体积、总孔隙率。
- 应用封蜡法可直接读取体密度。
- 可利用硅油当媒介直接读取产品密度和体积。
- 采用大水槽设计,降低吊栏线的浮力所造成的误差。

钴镍材料比重测试仪规格:

型号: mdj-120i

秤重范围: 0.001g~ 120g

比重精度：0.0001 g/cm³

测量时间：约10秒

设定：温度补偿设定、溶液补偿设定、封蜡法蜡密度设定

标准接口：rs-232可轻易的连接pc和打印机。

钴镍材料比重测试仪特点：

- o 操作更简便、更快速、更符合新材料实验室作业规范及现场快速多次循环测试
- o 针对新材料研究与开发，可显示二种物质混合物主要材质含量百分比
- o 可自动判定试样合格与否，并警报提示
- o 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
- o 使用水作介质，也可使用其它液体介质
- o 具有实际水温设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定
- o 具有空气浮力补偿设定、密度上下限设定功能
- o 采用一体成形大容量测量配件，水槽防腐蚀、耐摔、耐破
- o 含rs-232c通信接口，方便连接pc与打印机

钴镍材料比重测试仪售后服务>>

- 1.本公司产品均免费保修一年,终身维护,保修期间所产生的一切费用皆由我公司承担。
- 2.本公司所销售之产品均含增值税和运费。运输过程中如出现货物损坏的情况,我们都无条件换货。

特权：介绍客户给本公司,免费在赠送壹年的保修

选择数显台式精密密度计,密度仪,密度测试仪,密度天平,比重计,比重测试仪,比重仪,比重天平,比重密度测试仪找厦门雄发仪器仪表有限公司【<http://www.1718cheng.com>】,欢迎来电咨询：联系人：康玉林
手机187-5927-8268 qq：958-747-345 固话：0592-518-7269

备注：阿里巴巴诚信通认证+实地认证,可通过阿里巴巴在线订购<http://xfyiqi.1688.com/>