

粉末冶金多孔材料密度测试仪

产品名称	粉末冶金多孔材料密度测试仪
公司名称	厦门雄发仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:雄发 型号:mdj-300ew
公司地址	厦门市同安区瑶江里162号6楼
联系电话	0592-5187269 18759278268

产品详情

粉末冶金多孔材料密度测试仪,粉末冶金多孔材料比重测试仪,粉末冶金多孔材料密度计、粉末冶金减摩材料密度计,粉末冶金摩擦材料密度计、粉末冶金结构零件密度计适用于:粉末成形厂区现场作业、橡胶、塑料、电线电缆、粉末冶金、新材料研究实验室

原理:根据根据astm d297, d792,d618,d891,gb/t1033,533,jis k6530,iso 2781,1183标准。采用阿基米得原理浮力法,直接读取数值。

型号: mdj-300ew

秤重: 300g

秤重精度: 0.01g

密度精度: 0.001 g/cm³

密度范围: > 1, < 1 皆可测试

显示值: 比重、体积

温度、溶液补偿设定: 溶液补偿可设定19.999

比重上、下限设定 可设定比重上、下限

联机界面: rs-232可轻易的连接pc和打印机

机台附件: 比重测试台、温度计、夹子、砝码、变压器、说明书

粉末冶金多孔材料密度测试仪步骤:

- 1、将试样置于测量台上,等稳定后,按一下memory立即记忆试样的重量值。
- 2、再将试样放入水中,密度值立即显示。

功能：

- 1、one touch memory键,即可测量读取密度与体积值。
- 2、免掀上盖,更快速的测试,节省时间的浪费。
- 3、更人性化的操作、更符合现场作业需求。
- 4、具上、下限功能,可判定待测物的比重合格与否。设有蜂鸣器装置
- 5.采用大水槽设计,降低吊栏线的浮力所造成的误差。
- 6、采用具腐蚀性液体当媒介时,可选购防腐蚀水槽。
- 7、可自由设定1、10、30、60 sec读取样品比重、体积的变化结果输出。

粉末冶金多孔材料密度测试仪售后服务>>

- 1.本公司产品均免费保修一年,终身维护,保修期间所产生的一切费用皆由我公司承担。
- 2.本公司所销售之产品均含增值税和运费。运输过程中如出现货物损坏的情况,我们都无条件换货。

特权：介绍客户给本公司,免费在赠送壹年的保修

选择数显台式精密密度计,密度仪,密度测试仪,密度天平,比重计,比重测试仪,比重仪,比重天平,比重密度测试仪找厦门雄发仪器仪表有限公司【<http://www.1718cheng.com>】,欢迎来电咨询：联系人：康玉林
手机187-5927-8268 qq：958-747-345 固话：0592-518-7269

备注：阿里巴巴诚信通认证+实地认证,可通过阿里巴巴在线订购<http://xfyiqi.1688.com/>