

TX/SX在线式标准二线红外测温仪

产品名称	TX/SX在线式标准二线红外测温仪
公司名称	重庆旺山实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国雷泰 型号:TS/SX 类型:在线式
公司地址	重庆市北部新区星光大道62号海王星科技大厦A区4楼1#
联系电话	86 23 62826059 13508373190

产品详情

品牌	美国雷泰	型号	TS/SX
类型	在线式	测量范围	-18-2000
测量精度	± 1%	分辨率	0.1
尺寸	187*42 (mm)	重量	0.33 (kg)

tx/sx在线式标准二线红外测温仪

thermalert tx红外线温度传感头现有两种配置可选：1.tx基本型传感头单探头使用时提供优良性能.2.tx智能型传感头,具有远程寻址功能，可以方便安装在多点网络上如监测玻璃和塑料的工艺生产线。tx系列智能型传感头在简单的二线回路上采用hart通讯协议进行通讯。输出信号同时包括工业标准的4-20ma和数字信号。thermalert tx一般性能指标-简单的二线安装-温度范围宽，从-18 ° 到2000 ° c (-0 ° to 3600 ° f)-对于tx智能型传感头可同时有4-20 ma和数字输出-耐用的传感头符合nema-4 ip 65标准-先进的信号处理-点对点或者多点安装（最多安装15个传感头）- windows操作系统软件，可进行远程设置和显示-多种焦距范围可选-有玻璃和塑料的专用型号datatemp tx软件专门为pc机上的运行而编写的datatemp tx软件大大简化了thermalert tx的操作。datatemp tx软件允许你设定温度和输出范围、发射率、报警点，而且在实时图形显示上，可以从一个点或者多个传感头监测温度数据。你可以记录和保存这些数据并导入总分析表和数据库程序。程序还有下拉菜单、友好用户界面，外加在线提示信息帮助。

thermalert sx集高性能非接触温度测量仪器和工业标准二线技术于一体。sx智能传感头集数字通信和4-20m a模拟输出于一体，允许远程设置和显示。一个多点网络上最多可安装15个传感头。光学分辨率最高达90: 1，使本产品成为监测远处或者小目标物体的不可缺少的工具。thermalert sx传感头具有远程调节温度和输出范围；发射率可调；环境温度检测和用户设定的报警输出。远程调节、平均值和先进的峰/谷值运算，可为复杂的离散过程提供精确的测量。另外透镜瞄准或激光瞄准，有助于瞄准测量目标。datatemp tx windows

软件提供了一个易于设置和显示的用户界面，温度可以存档或输出到另一个应用中，以便分析和处理相关文件。产品特点-透镜瞄准或激光瞄准可选-温度范围从-18 ° 到2000 ° c (-0 ° 到3600 ° f)-简单的二线安装-可同时4-20ma模拟和数字输出-结实、耐用的传感头符合nema-4标准-先进的信号处理功能-点对点或者多点安装- windows下软件可远程设置和显示-多种焦距范围可选-有玻璃和塑料的专用型号

