

# PU JA-8矿用电缆阻燃冷补胶 扬州鑫博电缆冷补胶

产品名称	PU JA-8矿用电缆阻燃冷补胶 扬州鑫博电缆冷补胶
公司名称	扬州鑫博电气科技有限公司
价格	12.00/套
规格参数	品牌:鑫博 型号:PU JA-8 产地:扬州
公司地址	yzxbkj@163.com
联系电话	0514-88771002 15152706886

## 产品详情

### 一、PU JA-8 矿用橡套电缆聚氨酯冷补胶简介：

专业生产矿用电缆冷补器、矿用橡套电缆聚氨酯阻燃冷补胶、PU JA-8矿用橡套电缆聚氨酯冷补胶、电缆冷补胶、矿用电缆冷补胶、矿用聚氨酯电缆冷补胶、矿用橡套电缆阻燃聚氨酯冷补胶，G-20 环氧树脂冷浇铸剂、电缆冷补胶系用聚氨脂橡胶，系双组份反应型材料，是特种合成橡胶新品种一，是矿用电缆冷补的理想材料。使用方便，操作简单，安全可靠，经济效益显著，颇受欢迎。

### 二、PU JA-8矿用橡套电缆聚氨酯冷补胶用途：

适于10KV 及10KV以下，国内外各种规格橡塑电缆护套层现场修补，特别适于综采机组电缆冷补用。矿用橡套电缆接头和修补，对煤矿井下或在地面上修补是理想的修补材料，操作工艺简单，固化时间短不易老化，防水，防腐，阻燃等特点。

### 三、PU JA-8矿用橡套电缆聚氨酯冷补胶产品性能

抗拉强度 ( MPa ) 110

粘接强度 ( N/mm ) 5.0

扯断伸长率260

阻燃性GB12666.2 ( 合格 )

硬度 ( 邵氏A ) 80-90

撕裂强度 ( N/mm ) 5.0

四、PU JA-8矿用橡套电缆聚氨酯冷补胶指标：

凝胶时间 ( 15-30 ) 6-8分钟

可脱模时间 ( 15-30 ) 2-3小时

完全固化 ( 13-30 ) 24小时

五、PU JA-8矿用橡套电缆聚氨酯冷补胶使用方法：

使用时将同种规格的B组份全部倒入A组份罐内，快速搅拌2-3分钟（不能超过5分钟）搅拌均匀后即浇到修补模具内。

六、PU JA-8矿用橡套电缆聚氨酯冷补胶贮存期：

本产品需要密封保存，避免接触空气，以防发生化学反应，贮存温度宜在5以上，放置阴凉通风干燥处，避免阳光直晒，严禁烟火，保存期两年。

??