

氨用Y型过滤器

产品名称	氨用Y型过滤器
公司名称	永嘉大象阀门有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:大象 型号:GL41 DN15-1200:2.5MPa
公司地址	永嘉瓯北东方工业区
联系电话	0577-57887208 13738736864

产品详情

y型法兰过滤器 y型法兰过滤器 公称压力：1.6mpa 适用介质：水、气、油品 适用温度：t 100 。过滤器系列产品：高温过滤器、进口过滤器、y型过滤器gl41/11、高温高压过滤器、高压过滤器、高温过滤器、带磁过滤器、液压过滤器、拉杆伸缩过滤器sgl41、t型过滤器srt、u型管道过滤器sru、蓝式直通过滤器srba、保温过滤器、双桶过滤器、筒型高低型过滤器yg07、zpg自动排污过滤器、手摇刷式过滤器、丝口过滤器ys11、法兰过滤器、燃气过滤器hgs07-25、蒸汽过滤器、sg水过滤器、qg气体过滤器、yq油品过滤器、铸铁过滤器、铸钢过滤器、不锈钢过滤器、of氧气氮气过滤器、fpv氧气过滤器、白钢过滤器、煤气过滤器、美标过滤器、德标过滤器、保温过滤器bgl41等。产品。阀体的材质有:铸铁、铸钢、不锈钢。最高工作压力1.6-25mpa(美标从150lb-600lb)。工作温度-20 ° c- 425 ° c。阀门口径从dn15-dn600。连接方式:法兰、丝口或

法兰过滤器主要技术参数：

公称压力 (mpa)	1.0	1.6	2.5	4.0
耐压试验压力 (mpa)	1.1	1.8	3.8	4.4
工作压力 (mpa)	1.0	1.6	2.5	4.0

焊接。适用介质：水、污水、油品、气体、天然气、燃气、氮气等

法兰过滤器主要连接外型尺寸：

公称通径		n	n1
dn20	155	100	150
dn25	160	100	150
dn32	180	110	160
dn40	200	115	170
dn50	230	155	195
dn65	220	200	270
dn80	250	210	295
dn100	305	250	345
dn125	350	305	425
dn250	480	360	485
dn200	500	450	605
dn250	550	505	710
dn300	600	580	815
dn350	700	600	845
dn400	780	620	875
dn450	850	700	980
dn500	900	765	1080