

# 氨用水平式止回阀 氨用止回阀厂家 价格 批发

产品名称	氨用水平式止回阀 氨用止回阀厂家 价格 批发
公司名称	永嘉大象阀门有限公司
价格	128.00/台
规格参数	品牌:大象 型号:H42B DN15-1200:2.5MPa
公司地址	永嘉瓯北东方工业区
联系电话	0577-57887208 13738736864

## 产品详情

产品名称：氨用止回阀】

【产品型号：h42b】

产品简介：

氨用止回阀严格按氨用阀门标准设计制造，密封面采用巴氏合金或四氟聚乙烯，摩擦系数小，耐磨性能好，动作灵活可靠，密封性能优良。阀瓣沿着中心定位作升降运动，氨用止回阀适用于氨气或液氨管道，起防止介质回流。

工作原理：

直通式氨用止回阀使用时，靠介质的工作压力把阀瓣冲开，阀瓣绕阀体内转轴旋转，此时阀瓣便开启，介质通过；关闭时，靠介质逆流和阀瓣的自重，阀瓣绕阀体内转轴旋转，从而使阀瓣和阀座密合，达到关闭的目的。一旦关闭，其密封力就形成，这个密封力就是反向介质压力作用在阀瓣上的力，密封比压也就形成，也就能保证阀密封。管道反向介质工作压力越高，密封力越大，密封比压也就越大，越容易保证密封。

产品特点：

- 1、氨用止回阀是能自动阻止流体倒流的阀门，简洁合理的结构，无需附加任何驱动附件。
- 2、针对氨气、液氨介质输送的特殊要求，其密封面采用巴氏合金、四氟、尼龙等。
- 3、密封面采用巴氏合金、四氟、尼龙、氟料，使用寿命长，在使用过程中遇到温差幅度变化环境下，能自然达到化学处理性能。

4、结构紧凑，设计合理，通道流畅耐性好，流阻系数小。

主要零件材料：

零件名称	阀体	阀瓣	密封圈
h42b-25	铸铁 铸钢	碳钢	巴氏合金
h42b-40			

性能规范：

公称压力 pn (mpa)	试验压力ps (mpa)			工作压力p (mpa)	工作温度 ( )	适用介质
	壳体	密封				
2.5	2.75	3.75		2.5	150	氨、氨液

主要尺寸：

pn	dn	h	d	d1	d2	b	f	z- d
2.5 mpa 4.0	32	120	135	100	78	18	2	4-18
	40	130	145	110	85	18	3	4-18
	50	140	160	125	100	20	3	4-18
	65	160	180	145	120	22	3	8-18
	80	185	195	160	135	22	3	8-18
	100	210	230	190	160	24	3	8-23
	125	250	270	220	188	28	3	8-25
	150	300	300	250	218	30	3	8-25
	200	380	360	310	278	34	3	12-25

