

氨用限流阀 瓯北氨用限流阀厂家

产品名称	氨用限流阀 瓯北氨用限流阀厂家
公司名称	永嘉大象阀门有限公司
价格	155.00/台
规格参数	品牌:大象 型号:限流阀 DN15-1200:2.5MPa
公司地址	永嘉瓯北东方工业区
联系电话	0577-57887208 13738736864

产品详情

产品介绍

一、氨用限流阀--概述：

氨用限流阀

专为氨气、燃气的管路或装置设计。结构上注意了防火要求。填料采用聚四氟乙烯，密封可靠、绝对物外漏。密封副材料采用聚四氟乙烯或尼龙对阀体本体材料，为软密封，密封可靠。适用于氨气、液化石油气管路系统，作为启闭装置，也适用于其他温度 80 的管路。氨用限流阀具有密封性能稳定、使用安全可靠、耐腐蚀性强、无介质内、外漏以及操作轻便等特点，成功解决了化工管道用普通阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔以及密封性能差、易泄露的难题，特别适用于化工行业氨气、燃气管道的传送，并满足长期可靠使用的要求。其密封性、可维修性、安全性等。

二、氨用限流阀--产品特点:

1.针对普通阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔的缺点，根据介质具体特性，氨气专用阀在阀体材料上选用耐腐蚀钢(碳素钢添加耐蚀合金元素)，可耐氨气、液氨腐蚀，低温可至 - 40 ，最大限度保证工况条件使用要求。 2.氨用限流阀密封副配对结构型式采用球、平面型，密封自动补偿，达到双重保险的效果，密封性能稳定，无粘着磨损，有效地解决了化工管道用普通阀门密封性能差、易泄露的难题。 3.产品中法兰采用榫槽密封结构，即使在管道压力波动的情况下，保证中法兰密封绝对可靠。 4.上密封装置中采用多级聚四氟乙烯密封材料，形成组合密封，确保阀门在使用期限内填料函无介质泄露，消除了普通阀门填料函密封薄弱、介质易外漏，甚至造成事故的可能。

三、氨用限流阀--产品标准：

氨用限流阀在gb/t12235标准基础上制定企业标准。企标在材质选用、结构设计上完全根据氨气、液氨介质腐蚀特性和工况要求进行，各项技术参数指标优于国标。

四、氨用限流阀--连接尺寸:

dn	l	h	d	d1	d2	b	f	z-d
25	160	285	115	85	65	16	2	4-#14
32	180	300	135	100	78	18	2	4-#18
40	200	320	145	110	85	18	2	4-#18
50	230	380	160	125	100	20	3	4-#18
65	290	420	180	145	120	22	3	8-#18
80	310	450	195	160	135	22	3	8-#18
100	350	520	230	190	160	24	3	8-#23
125	400	558	270	220	188	28	3	8-#25
150	480	750	300	250	218	30	3	8-#25
200	600	950	360	310	278	34	3	12-#25
250	650	1050	425	370	332	36	3	12-#30
300	750	1120	485	430	390	40	3	16-#3