

玛拉胶带

产品名称	玛拉胶带
公司名称	莱斯宝（昆山）电子有限公司
价格	1.00/m ²
规格参数	品牌:玛拉胶带 型号:玛拉胶带
公司地址	江苏苏州市昆山市庆丰东路外滩印象
联系电话	0512-36874269 18912664523

产品详情

玛拉胶带 玛拉胶带，又叫麦拉胶带、火牛胶带、矽胶马拉胶带，是一种单面胶带。

颜色：淡黄、深黄、蓝色、红色、绿色、黑色、白色、透明等。基材：聚酯薄膜

厚度0.06mm、0.08mm等 宽度：0-500mm 长度：66m 耐温：130 伸长率：100% 剥离强度：250n/m

击穿电压：5.5kv 电蚀系数：1.0 阻燃等级：94v-0 具有优异的抗溶剂性 广泛应用于变压器、马达、电容器等各类电机、电子元件之绝缘包扎和开关电源的主板电路和外壳之间的高压隔离

。也用于软包的锂电池的包扎,如在保护板与电芯间包扎，则起到固定与绝缘防火的作用

绿胶带 特点 具有耐高温性、服贴粘着性、耐溶剂性 粉末喷涂、高温遮蔽、镀金保护

使用范围：-20 -200 颜色：绿色、蓝色,透明,红色 规格：长33m、50mm、66m 最大宽度

970mm（可分切）总厚度：0.055mm、0.06mm、0.065mm、0.07mm、0.075mm、0.08mm、0.085mm 用途

用于喷漆、烤漆等的涂装遮蔽及半导体元件固定等行业。喷涂绿胶带剥离力强、粘着力、初粘力优，抗酸碱、不退色、耐温可达220度，常用于pcb板喷锡镀金保护、表面抗氧化处理保护、各种机箱的表面喷涂、易于贴钢板作业以及高温粉体喷涂。

牛皮纸胶带 自粘性牛皮纸胶带是以淋膜牛皮纸为基材，涂以丙烯酸胶或天然橡胶胶水制成，具有防水、粘性强、抗拉强度高、保持力好、不翘边、耐候性能稳定。[1]湿水性牛皮纸胶带是以牛皮纸原纸为基材，涂可食用植物淀粉胶粘制成,过水后产生粘性,具有环保无污染,可回收再生资源,防拆箱,高粘性不起翘,保质期久,保证不受潮的情况下粘性长期有效。用途

牛皮纸胶带主要用于工业方面。（例如纸箱印字的屏蔽，服装表面的处理、重量物体的包装等等）