

杜威优质内墙抗碱封闭底漆

产品名称	杜威优质内墙抗碱封闭底漆
公司名称	中山市杜威涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:杜威
公司地址	中山市三角金鲤工业区宝华路8号
联系电话	076085541718

产品详情

产品概述： 本品采用超细粒径水性胶结材料、优质无铅颜填料及进口助剂等材料，应用美国技术和配方精制而成。是一种集防水、抗碱、耐化学腐蚀三重功效于一体的墙体与漆膜的“保护神”。

适用范围： 广泛用于室内外墙体、天花、石膏板等水泥砖石结构表面的抗碱封闭处理。

- 产品特征：**
- 1、强渗透力：渗入基层，能使粉化、起砂、疏松的基层加固。
 - 2、强封闭性：有效防止基材碱性物质渗出，耐碱性强。
 - 3、耐化学腐蚀：有能效的保护外层漆膜免受水泥强烈的化学性破坏。
 - 4、具有一定的遮盖力：节约面漆用量，增强装饰效果。
 - 5、提高基层与层面之间的粘结力。
 - 6、双重防水功能：渗入基层，阻止外部水份侵入，同时不阻碍内部水分向外扩散。

干燥时间： 表干约30分钟，生涂时间>3小时。(温度25℃，相对湿度 75%。)

施工说明：

1、**基材要求：** 清洁、平整、干燥、无疏松及空鼓现象，含水率<10%，pH值<10。新墙体夏季需要养护15天以上，冬季需要养护25天以上。

2、**施工方法：** 刷涂、辊涂、刮涂、无气喷涂。

3、稀释比例：用10%-25%清水稀释，采用无气喷涂时可不加水，或加水量<10%。过量兑水不能增加有效涂刷面积。

4、施工环境：温度在5℃以上，空气湿度不高于85%，作业场地应保持通风和透气。做好防尘工作，外墙施工应注意：风力大于3级，不宜进行施工；墙面容易结雾的气候（大雾天气）严禁施工；预计24小时以内有雨也不得施工。

储存方式：密闭存于0-35℃阴凉干燥处。

安全事项：

请务必于使用前仔细阅读包装文字中的施工说明，以获得可靠和满意的涂装效果。在开始操作和使用前尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件。如果过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具，如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗求助。请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于他们接触不到的地方，如不慎沾染儿童，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗求助。

为保证最佳涂装效果，请有效分隔、覆盖和遮蔽木质产品与墙面的区域，更好地维护施工现场的清洁，避免混乱的施工操作，并按照先施工木器漆、待干燥后再施工乳胶漆的施工顺序来操作。