

电动液压弯管机低价格 电动液压弯管机厂家批发

产品名称	电动液压弯管机低价格 电动液压弯管机厂家批发
公司名称	济宁亿宸工程机械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:亿宸 型号:齐全
公司地址	济宁市市中区常青路21号
联系电话	0537-2129377 18105373982

产品详情

电动液压弯管机

电动液压弯管机生产厂家，电动液压弯管机价格，电动液压弯管机型号，电动液压弯管机规格，电动液压弯管机参数，电动液压弯管机供应商，电动液压弯管机，dwg-2a型电动液压弯管机，dwg-3b电动液压弯管机，dwg-4d电动液压弯管机

济宁亿宸机械十佳放心企业，产品质量好、价格低、服务好。买放心产品还是亿宸机械好！本公司销售各种优质产品，价格公道，产品质量优质广泛受到各界消费者的热情好评。如果您有这方面的需求，请与我联系。18105373982

弯管机是一种用于管道安装的轻便型现场施工液压机具，具有小巧轻便、移动方便、可解体等特点。最适宜冷弯各类无缝钢管，主用于电力施工，锅炉、桥梁、船舶、家具，公铁路建设，装潢等方面的管道铺设及修造，具有功能多、结构合理、操作简单、移动方便、安装快速等优点。相对于数控弯管设备而言具有价格便宜，使用方便的特点，在国内弯管机市场占据主导产品位置。

电动液压弯管机简介：

是一种新型的具有弯管功能及起顶功能的弯管工具。具有结构合理，使用安全，操作方便，价格合理，装卸快速，一机多用等众多优点。

dwg-2a型电动液压弯管机技术参数：最大工作压力：44mpa 最大工作行程：250 mm
弯管角度：90 a<180 曲率半径：4d 液压油牌号：n15 dwg-2a电动弯管管子外径系列：

21.3×2.75、26.7×2.75、33.5×3.25、42×3.25、48×3.5、60×3.5 整机重量：60kg

dwg-3b电动液压弯管机技术参数：最大工作压力59mpa 最大工作行程320 mm 弯管角度90 a<180
曲率半径4d 液压油牌号n15

dwg-3b电动弯管机管子外径系列：

21.3 × 2.75、26.7 × 2.75、33.5 × 3.25、42 × 3.25、48 × 3.5、60 × 3.5、75.5 × 3.75、88.5 × 4.0

整机重量 130kg

外形尺寸 96 × 42 × 28cm

dwg-4d电动液压弯管机技术参数：最大工作压力 63mpa 最大工作行程 420 mm 弯管角度 90° a<180

dwg-4d电动液压弯管机曲率半径 4d 液压油牌号 n15 dwg-4d电动弯管机管子外径系列：

21.3 × 2.75、26.7 × 2.75、33.5 × 3.25、42 × 3.25、48 × 3.5、60 × 3.5、75.5 × 3.75、88.5 × 4.0、108 × 4.5

整机重量 190kg 外形尺寸 122 × 48 × 29cm

电动液压弯管机检验试验及保养：

1.1电动液压弯管（排）机电气部分应定期进行检验试验，合格的应在其外壳标贴检验试验合格证，使用前要检查合格证在有效期内。

1.2电动液压弯管（排）机的金属外应可靠接地。并接有漏电保护器。

1.3电动液压弯管（排）机应设专人保管和保养，经常检查液压系统渗漏油情况，发现有漏油时应及时处理或更换密封垫。

1.4电动液压弯管（排）机应保存在清洁干燥的场所，液压管路的对接口应保持清洁，防止沾染其它油脂和杂物。

1.5检查电动液压弯管（排）机受力夹板应无裂纹及变形，活动夹板肖子完好不变形。

电动液压弯管机使用和注意事项：

2.1必须按加工管径（或排尺寸）选用模具，并按序号放到位。

2.2 应先空载运转，进行充压和泄压，观察液压顶杆应伸缩自如。无卡滞现象。确认正常后，再套模进行操作。

2.3不得在被压管（排）与模具之间加油。

2.4夹紧机件，导板支承机构应按被弯管（排）的方向及时进行换向。2.5在操作加压过程中严禁人员停留在顶模前方。

我公司生产的手动弯管机、液压弯管机、电动多功能弯管机、电动液压弯管机、多功能滚动式弯管机、手摇多功能弯管机、电动扳手、气动扳手、冲击电动扳手、气砂轮机、钢丝绳切断机等

产品质量好、价格低是广大客户的最好选择，机械产品、五金工具还是选择亿宸机械，我们用最好的产品，最低的价格感谢新老客户的支持！！！！

联系人：赵亮

销售热线：18105373982 ，0537-2129377

传真：0537-2209861

腾讯qq：1250523905

邮箱：yichenjx1@163.com

地址：济宁任城区常青路21号

网站：www.jnyichen.com