

TS-V6型数字式超声探伤仪

产品名称	TS-V6型数字式超声探伤仪
公司名称	南通市探神精密仪器有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	类型:超声波探伤仪 品牌:探神 型号:TS-V6
公司地址	南通市太阳鑫城大厦1幢901室
联系电话	0513-85082720 13862939620

产品详情

类型	超声波探伤仪	品牌	探神
型号	TS-V6	测量范围	0.0-6000.0mm
分辨率	大于36dB	尺寸	180(长)*128(宽)*42(厚)(mm)
重量	0.85(含电池)(kg)		

ts-v6(utester)mini型数字式超声探伤仪体现了最新的超声探伤仪设计和制造技术。它是一款功能实用、性能卓越的数字式超声探伤仪，其质量水平不仅符合，而且还超过了国标(jb/t10061-1999)要求。采用国内首创的一体化电路，免维护设计；独具发射脉冲重复频率、幅度和宽度调节功能；高速usb接口系国内首创。完全自主知识产权，便于仪器升级！功能和特点：采用国际最先进(国内首创)的工控型cpu系统，双cpu协同工作，仪器控制部分与数据处理独立工作，系统运行高速可靠，现场性能卓越。全中文触摸式键盘，直观易记；全中文操作提示，容易掌握，使用方便。自动测定仪器和探头(含曲面探头)性能，仪器校准自动化，可测量材料厚度和材料声速。日历时钟，仪器能自动记录工作日期和时间。可扩展至500个频道，多种探伤工艺和探伤标准自动生成，可自由设置各行业探伤工艺标准，现场探伤无需携带试块。

高灵敏度，增益达110db，回波抑制1~90%任意可调，不影响仪器增益和线性。dac、avg曲线自动生成并能分段制作，取样点不受限制，并可进行补偿与修正。dac曲线随增益自动浮动随声程自动扩展。可实现指定回波的距离波幅补偿。

缺陷回波参数(距离、水平、垂直、波幅、db当量、孔径值)实时显示。

具有峰值记忆、回波包络、波形冻结、焊缝截面示意等功能。

进波和失波报警功能，门位、门宽、门高任意可调。500组探伤工艺和数据存贮，flash ram存储器技术(同黑匣子)，离电永久保存。数据处理能力强，可按日期和序号进行检索和处理，可与计算机实现数据通讯。打印报告无需专配打印机。

锂电池供电，低功耗设计，可连续工作5小时以上。低电压工作报警和自动保护关机。真彩显示，大屏幕、高清晰、宽视角，不受电磁场干扰。在强阳光下无需遮光罩，就能获得满意的观察效果。超薄(厚仅42mm)、超轻(含电池0.85kg)，小巧精致的玲珑之身，人性设计的舒适手感，使您在探伤时轻松自如，尤其适宜高空作业和移动性大的场合。.....主要技术指标：探头方式：直、斜、双晶、窜透

增益范围：0~110db (0.1, 1.0, 2.0, 6.0, 12.0, 20.0db步进) 探测范围：0.0~6000.0mm 频带宽度：0.5~15.0mhz 水平线性：<0.1% 垂直线性：<3.0% 分辨率：>36db 动态范围：>36db 灵敏度余量 (2.5mhz 20)：>60db 闸

门：门位、门宽、门高连续可调 dac、avg 曲线：任意点，可选择打印输出：存储波形和数据显示

器：夏普4.0"真彩显示 320×240 电池工作时间：>5小时 工作温度：-20 ~ 50 电源：7.2vdc, 220vac 外形尺寸：180 (长) × 128 (宽) × 42 (厚) (mm) 整机重量：0.85kg (含电池) (产品外观及配置以实物为准)