

不锈钢304金属软管 编织不锈钢金属软管 耐高温不锈钢金属软管

产品名称	不锈钢304金属软管 编织不锈钢金属软管 耐高温不锈钢金属软管
公司名称	景县和远橡塑管业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:和远 使用温度范围:-180+420 ()
公司地址	中国 河北 衡水 景县 景州石桥
联系电话	86 0318 18231880660 18231880660

产品详情

一.结构：是由不锈钢波纹管外编一层或多层钢丝或钢带网套，两端配以接头或法兰头，用于输送各种介质的柔性元件。

二.特点：耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196 ~+420 ），重量轻、体积小、柔软性好。广泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、纺织、建筑、医药、食品、烟草、交通等行业。

三.形式记号：

形式记号	通径(a)	尺寸(mm)		弯曲半径(mm)		软管使用压 (kgf/cm ²)
		内径	外径	最小	反复	
s	10	10.5	15.2	20	140	50
	15	13.4	18.5	30	160	40
	20	19.1	25.6	30	200	30
	25	25.4	32.8	40	220	25
	32	32.9	40.6	40	290	25
	40	39.3	47.6	50	360	25
	50	51.8	61.5	60	470	25

形式记号	公称通径(mm)	内径(mm)	外径(mm)		最小曲半径(mm)		最高使用压力(mpa)
			本体	一层网	静态	动态	
a	14 1/2	14	20	22	62	120	12.5
	16 5/8	16	23	25	80	150	10.0
	20 3/4	20	28	30	100	180	8.0
	25 1	25	35	37	120	280	7.5

32 11/4	32	43	45	140	340	6.4
40 11/2	40	51	53	180	450	5.6
50 2	50	62	64	220	550	4.0
65 21/2	65	79	82	280	650	4.0
80 3	80	97	100	350	800	4.0
100 4	100	122	125	400	1000	4.0
125 5	125	151	155	500	1200	4.0
150 6	150	180	184	600	1500	4.0
175 7	175	210	215	700	1750	4.0
200 8	200	240	245	800	2000	4.0
250 10	250	298	303	1000	2200	4.0
300 12	300	360	365	1200	2500	2.5
350 14	350	410	415	1400	3000	2.5
400 16	400	460	465	1600	3500	2.5

本产品的加工定制是是，品牌是和远，使用温度范围是-180+420（ ），摩擦系数是1，磨损量是1，材质是不锈钢，管道口径是150（ mm ），管道厚度是2（ mm ），适用流体是多种，型号是150