

GBNL3-100型玻璃钢冷却塔

产品名称	GBNL3-100型玻璃钢冷却塔
公司名称	河北凯利莱玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	类型:逆流式冷却塔 品牌:凯利莱
公司地址	河北衡水枣强玻璃钢城171号
联系电话	0318-8288888 13831835588

产品详情

产品介绍中所有冷却塔都是节能型的，因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低。低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3~8摄氏度，适合于空凋制冷等设备的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上又采取了一系列噪声控制措施，标准点噪声值比相应的低噪声低~5db(a)。它适合于对噪声要求更严的地方，例如：宾馆、医院、公共建筑以及距居民区较近的场所。工业型即中高温冷却塔，水温降一般为10~25摄氏度。该型增加了塔体直径、风量风压、功率、填料高度等一系列措施。它适合于水温降较高的工业用水的冷却。其代码如下，例：dbnl 3 -100型：d-低噪声；b-玻璃钢；n-逆流式；l-冷却塔；3-第三次改型设计；100-标准工况的名义流量100m³/h；gbnl 3 -100型：g-工业型中、高温降；cdbnl 3 -100型：cd-为超低噪声型；dbnl 3 j-100型：j-为集水型。（集水型冷却塔的水盘比一般型的水盘高300~400mm）。dbnl3w-100型：w-为无集水盘型。（无底盘型即为无下塔体，适合安装在水池上方，可节省设备投资，提高降温效果。）选用及使用：选用时须知水量q、进水温度t₁、出水温度t₂及设计湿球温度，根据热力性能曲线确定型号。就材料的耐寒性而言，能适用于-50摄氏度的地区，但是对于最冷月平均气温低于-10摄氏度的地区，订货时应提出要求方结冰措施，出厂前可配有淋水导流环，使水不流到百叶窗上。循环水混浊度不大于50毫克/升，短期不大于100毫克/升，不宜含有油污和机械性杂质，必要时采取灭藻及水质稳定措施。基础图供安装参考。大塔的进、出水管方向见图示，小塔可在水平位置任意定，但不得碰基础，中间有基础的，其荷载应为运转重的25%，其余的75%由外围长方形基础平均承担，如在屋顶安装，应考虑风荷载引起的附加压力。小于125型的冷却塔，外面连接的进出水管与冷却塔连接处应设支座，防止过多的重量压在塔壁上。布水管按名义流量开孔，如实际水量与名义流量相差15%以上，订货时说明，由制造厂改变开孔尺寸。塔的进水管水压大约为2米到5米水柱。设计时不要压力过高，否则流量过大会飘水。本产品适用于水温不超过60摄氏度，如超过60摄氏度的，订货时提出，本厂可在选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔，订货时须说明，我厂也可满足要求。150型以上的冷却塔风机，叶片角度可以调整，但要保证各叶片角度一致，电流不超过电机的额定电流。各型风机可以短期间倒转来消冰。因此，在结冰严重的地区，应设置可逆磁力起动器，按钮应安装在冷却塔的附近（调叶片方法见横流式玻璃钢冷却塔说明）。

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是凯利莱，型号是冷却塔，材质是玻璃钢，塔高是3（m），占的面积是10（m²），重量是2000（kg），噪声级别是超低噪声型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是自然通风冷却塔，应用领域是一般空

调用冷却塔，产品单价是5000.00