闭式冷却机 500KW网袋连续淬火机床

产品名称	闭式冷却机 500KW网袋连续淬火机床
公司名称	常州博得凯环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:封闭式冷却塔 品牌:BODEKE
公司地址	武进区雪堰镇雪东村
联系电话	0519-89614705 13912304015

产品详情

stl型系列闭式软水冷却机采用紫铜管或采用紫铜管加铝翅片、亲水翅片、紫铜翅片组合为复合散热导热元件，内循环冷却软水。通过风冷+蒸发吸热两种冷却方式，吸收在需冷却设备的热量，排入大气中。是新一代空冷式换热机。

组合成的复合多层排管式表冷器，具有高导热性能，形成很高的热流密度，冷却效率很高。

stl型系列闭式软水冷却机不需要水池和开式冷却塔。stl型系列闭式软水冷却机使用软水经换热气作封闭式循环，水质纯净，即使较高温度冷却系统及循环管路也不形成水垢堵塞管路，冷却系统及循环管路也不会进入杂质，导致堵塞发生。减少冷却系统及循环管路故障的发生。

stl型系列闭式软水冷却机具有以下优点：

１． 直接换热，换热效率高。只需一次热交换，就可以将热量交换到大气中。

２． 占地面积小，不需开挖水池，易址方便。

３． 管路少，安装方便。

４． 节约用水，封闭软水循环耗量少，一次性加入适量软水或蒸馏水，以后水位降低时补充即可。

５． 可直接冷却水、油类、醇类、淬火液、盐水及化学液等介质。

６． 采用封闭式循环，介质无损耗，成分稳定，不受环境影响，不会污染环境。

７． 节能性好，减低能耗，使用运行费用低。

本产品的加工定制是是，类型是封闭式冷却塔，品牌是BODEKE，型号是STL，材质是镀铝锌，塔高是5

（m），占的面积是25（m2），重量是1000（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是横流（交流）式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是冷却