

## 可按客户要求定制 燕山不锈钢法兰波纹管

产品名称	可按客户要求定制 燕山不锈钢法兰波纹管
公司名称	广州市天河区员村燕山阀门经营部
价格	面议
规格参数	品牌:燕山 使用温度范围:160 ( )
公司地址	广东广州市天河区车陂路95号文华街29号
联系电话	86 020 38602880 18620511501

## 产品详情

\*\*\*\*\*

产品介绍：由于制作软管主要零件的材料是采用奥氏体不锈钢，因而保证了软管优良的耐温性和耐蚀性，软管的工作温度范围极广，为 -196—600 度，使用的软管按管道所通介质的腐蚀性选择适用的不锈钢牌号，即可保证软管的耐蚀性。1．金属软管整体采用1cr18ni9ti不锈钢材料制成，具有较强的耐腐蚀能力。2．软管管体为薄壁不锈钢管体液压成形，具有较强的柔韧性、伸缩性、弯曲和抗振能力强、编织网套的加强保护、使之具有更高的承压能力。3．软管两端的连接还可制成除螺纹、法兰标准之外的其他连接方式，方便连接和使用。专用金属软管4．该产品不仅适于与旋转接头的配套，而且广泛用于多种流体介质输送的软性连接。

本产品的加工定制是是，品牌是燕山，使用温度范围是160 ( )，摩擦系数是0.1，磨损量是0.1，抗撞强度是40 ( MPa )，材质是不锈钢，管道口径是18--2000 ( mm )，管道厚度是2.5---50 ( mm )，适用流体是供水给排水排污，型号是YS-008，规格是40mm,50mm,65mm,80mm,100mm,125mm,150mm,200mm,250 mm,300mm