

不锈钢金属软管 金属波纹软管

产品名称	不锈钢金属软管 金属波纹软管
公司名称	泰州市华油波纹管厂
价格	面议
规格参数	品牌:华油 使用温度范围:-196——600 ()
公司地址	江苏泰州市姜堰区姜堰张沐镇曙光工业园区
联系电话	86 0523 88681109 13901420157

产品详情

温馨提示：价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

波纹金属软管（简称软管）网套是软管安装在压力管路中的主要承压件，同时对波纹管起护套作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织，压力范围一般为pn0.6—32.0mpa。最高达100.0mpa。波纹金属软管具备了良好的柔软性、抗疲劳性、耐高压、耐高低温、耐蚀性等诸多特性，它相对其它软管（橡胶、塑料软管）的寿命就要高出许多，故它又具有较高的综合经济效益。随着现代工业的发展，对耐高温，耐高压的波纹金属软管的需求量亦愈来愈大。软管适用范围：需要充分挠性的输送管，防止振动处所配管，对蒸汽、煤气、空气、重油、石油、化工药品类等均适用。

本产品的加工定制是是，品牌是华油，使用温度范围是-196——600 ()，摩擦系数是00.5，磨损量是0.2，抗撞强度是0.6-3.2 (MPa)，材质是不锈钢，管道口径是50 (mm)，管道厚度是10 (mm)，适用流体是石油天然气等，型号是HY-83