

JRD电热板（扬州华通）品质包证 欢迎订购//

产品名称	JRD电热板（扬州华通）品质包证 欢迎订购//
公司名称	宝应县华通电热电器厂
价格	面议
规格参数	类型:JRD加热板 品牌:FATO/华通
公司地址	中国 江苏 宝应县 广洋湖镇鹤湾工业区 1 8 8 号
联系电话	086 0514 88855988/88869769 13655270889

产品详情

【产品展示】

特点：

- 1、使用该类电热器件必须注意，其持续使用工作温度应小于240℃，瞬时不超过300℃。
- 2、硅胶电热器件可工作与受压状态，即用辅助压板使其紧贴受热表面。此时热传导良好，在工作区温度不超过240℃时，其电力密度可达3w/cm²。
- 3、粘贴式安装工况下，允许工作温度小于150℃。
- 4、若是空中干烧工况，受材料耐温限制，其电力密度应小于1w/cm²；非持续工况，电力密度可达1.4w/cm²。
- 5、工作电压选取以大功率-高电压、小功率-低电压为原则，特殊需要可以列外

【公司介绍】

公司位于古城扬州之北.京杭大运河之畔景色秀丽.气候宜人的河藕之乡--宝应。京沪高速十三出口处，紧依南水北调工程三洋河段。 华通，原厂是（上海市电热电器厂第五分厂）创建于1977年,专业生产各类工业电加热器已有三十多年历史。是一家集研发、设计、生产制造工业电加热器为一体的高新技术企业。公司注册资金400万元，现有占地面积2800m²，建筑面积2000m²。 是专业生产各类机械配件的厂家，目前主要产品有橡胶弯辊、凸键式气涨轴、瓦片式气涨轴、轴向舒展辊、木盘开幅辊、铝合金开幅辊、安全夹头、调节座，广泛应用于塑料、包装、印刷、造纸、印染、纺织等行业中。加热器有；导热油炉防爆加热器、电伴热带、螺栓加热棒交直流控制柜、开关柜专用梳状铝合金加热器，灰斗板式电加热器、脱硫空气电加热器、油桶加热器、铠装加热电缆、铸铝、铸铜、铸铁、陶瓷加热器、远红外反应釜加热器、温控加热器、防爆流体电加热器、dwk-c型系列电脑温控柜、石油油罐防爆电加热器、石油井口输油管线防爆、lcd型履带式加热器、内置式加热器、直角加热器、弧直角加热器、磁钢

加热器、箱式加热器、加热箱、lcd-q型对开式电加热器、工装加热器、履带式加热器、绳状加热器、nt型框架式加热器、微机型电脑温控仪、智能型wdk温控柜、djk系列控温柜、电焊条烘箱、yxzh型远红外旋转式焊剂烘干机、yxh2型远红外焊剂烘干机、ydh型远红外倒入式焊剂烘干机、yzh1远红外自控焊条烘箱、，导热油炉，风道电加热器，电伴热带，，电加热管、履带式、绳式、框架电阻带加热器，热处理智能温度控制箱，焊条、焊剂烘箱，中央空调辅助电加热器，包装机械铸铝加热板.塑料熔接设备加热板。诚信立业,创新追求是我们的宗旨;同等价位,品质最好,同等品质,价格最低!是我们的经营理念.定型产品：开关柜专用---梳状铝合金加热器;温湿度监控器包装机械——600#500#420#350#300#800#1000#铸铝加热板。---塑料熔接设备热板。---陶瓷加热器。——铸铝加热圈。——各种电加热管。

【定型产品介绍】

二、产品特点：

该加热器是采用6063-t5特制铝合金型材为传导散热体,其内部发热芯采用优质ni80cr20镍铬合金电阻丝精工制作而成。该产品体积小,重量轻,散热面积大,使用寿命长。接线装置安全可靠,不易损坏。整体设计,结构合理,外型美观；绝缘性能好，耐压强度高，安装方便简单等特点；与温湿度监控器配套使用，可实现电力设备防止凝露、除湿加热自动化。

选用功率提示：每1m³空间温度每升高1 需要25w功率。欢迎咨询！

三、技术指标：

型号	工作电 (v)	加热功率(w)	外形尺寸(mm)	发热片长(mm)	安装孔距(m)	安装孔 mm
jrd-50	220	50	132*85*23	90	55	6.3
drm-75	220	75	132*85*23	90	55	6.3
djr-100	220	100	163*100*28	120	55	6.5
drm-150	220	150	163*100*28	120	55	6.5
drm-200	220	200	163*100*28	120	55	6.5
jrd-200	220	200	178*100*28	135	55	6.5
drm-300	220	300	178*100*28	135	55	6.5
drm-500	220	500	205*100*28	160	55	6.5

型号	djr、jrd、jrl、krm、drm、jrk不锈钢加热板
外型尺寸	205 × 100、165 × 100、135 × 85
安装孔距	55 mm、直径6.5
工作电压	220v、380v、110v (可由用户指定)
加热功率	30w、50w、100w、150w、200w、250w、300w、500w
加热器表面温度	50摄氏度-----280摄氏度
耐压试验	2kv/min
产品说明	开关柜除温防潮专用梳状铝合金电加热器，是采用6063-t5特制铝合金型材为传导散热

体，为增大散热面积，每个散热片上都设计有波纹槽，其内部采用优质ni80cr20镍铬合金电阻丝或金属ptc发热芯，精工制作而成。该产品体积小，重量轻，散热面积大，使用寿命长。接线装置安全可靠，不易损坏。整体设计，结构合理，外型美观。是各种高低压开关柜中置柜，环网柜，端子箱，箱式变电站等电力设备防潮，搞凝露，提高电气元器件工作环境温度最理想的电加热产品。

工作电压：ac/dc 55v 110v 220v 380v \pm 10%(可由用户指定)

加热功率：30w50w 75w 100w 150w 200w 500w \pm 10%

绝缘电阻： 100 μ

耐压试验 2000v/min

安装支架:s形;l形

使用寿命:5年以上

本产品的加工定制是是，类型是JRD加热板，品牌是FATO/华通，型号是JRD，常温电阻是150（ Ω ），功率是50-1500（W），表面尺寸是165*100可按要求（mm），主要用途是加热，产品认证是ISO9001