BAS-100 3W LED视孔灯 铝合金防爆视镜灯 反应釜灯 防爆光照灯

产品名称	BAS-100 3W LED视孔灯 铝合金防爆视镜灯 反应釜灯 防爆光照灯
公司名称	乐清市冠盟光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号：BAS-100: 防护等级：IP66:光源类型：LED 光源功率：3（W）:电压：20,36,110,220（V）
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 新华路53号
联系电话	86 0577 61518185 18072190300

产品详情

[适用范围]广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用；适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；适用于防护要求较高、潮湿的场所；适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；适用于ⅱa、ⅱb、ⅱc类爆炸性气体环境；适用于t1-t6组温度组别；[产品特色]外壳采用优质铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑；防爆等级高，外形轻巧美观；采用高亮节能led光源，绿色环保，具有低能耗、长寿命、免维护等优点；针对危险环境下的化学反应容器特点专门设计磁控开关。外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；防爆等级高，外形轻巧美观；开关内置，用户不需另配专用防爆照明开关；具有延时关断和触控关断两种控制方式，延时时间可根据用户要求定制；根据不同的使用场所，此灯具还可作小范围的投光照明，具灵活性；内部电路设有短路保护功能；优良的密封结构设计，防水防尘性能好；钢管或电缆布线。

[技术参数]规格型号：bas-100

热行标准：gb3836.1、gb3836.2、iec60079防爆标志：exedⅱbt6额定电压：ac36/110/220v 50hz防护等级：ip66防腐等级：wf1 *wf2光源：led光源额定功率：≤3w延时关断时间：5min、10min引入口规格：g1/2 ” 适用电缆外径：φ6mm～φ10mm

灯具重量：0.98kg

订货编号 配用光源 光源功率 延时时间（min）
外型尺寸━━bas-100 led 3w 5～10
105×105×152

用户需延时1－5min产品出厂整定为5mn；需延时6－10min产品出厂整定为10mn。如需延时10min以上产品订货时请注时。

[品质保证]本产品严格按照is9001：2000国际质量管理体系标准进行质量控制，按照新国家防爆标准，设计生产，自购买之日起3年内（光源2年），产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。

本产品的型号：BAS-100是类型：全部，防护等级：IP66是光源类型：LED，光源功率：3（W）是电压：20,36,110,220（V），品牌：冠盟光电是主要适用范围：石油,炼油,化工,军工，加工定制：是