

对辊式破碎机610 × 400 高锰钢材质 可现场试机 价格低 优质售后

产品名称	对辊式破碎机610 × 400 高锰钢材质 可现场试机 价格低 优质售后
公司名称	郑州豫臻机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 类型:对辊破碎机 品牌:豫臻
公司地址	河南郑州市中原区郑州市中原区须水街道128号
联系电话	86 0371 63758651 13213057659

产品详情

对辊破碎机简介

对辊破碎机的工作原理及结构1、该系列对辊破碎机主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。2、出料粒度的调节：两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置，楔形装置的顶端装有调整螺栓，当调整螺栓将楔块向上拉起时，楔块将活动辊轮顶离固定轮，即两辊轮间隙变大，出料粒度变大，当楔块向下时，活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮间隙变小，出料粒度变小。垫片装置是通过增减垫片的数量或厚薄来调节出料粒度大小的，当增加垫片时两辊轮间隙变大，当减少垫片时两辊轮间隙变小，出料粒度变小。3、驱动机构是由两个电动机，通过三角皮带传动到槽轮上拖动辊轮，按照相对方向运动旋转。在破碎物料时，物料从进料口通过辊轮，经碾压而破碎，破碎后的成品从底架下面排出。

4、为了安全，传动部分应根据实际情况自行安装安全罩。

主要用途：对辊破碎机辊式破碎机,对辊式破碎机) 供选矿、化学、水泥、建筑材料等工业部门中碎和细碎各种中等硬度以下的矿石和岩石之用。

对辊破碎机技术参数

型号 type	2pg400 × 250	2pg610 × 400	2pgc450 × 500	2pgc600 × 750		
辊子直径(毫米)	400	610	450	600		
辊子长度(毫米)	250	400	500	750		
最大入料粒度(毫米)	25	85	100—200	300—600		
出料粒度(毫米)	2—8	10—30	25—100	50—125		
生产能力(吨/时)	5—10	13—40	20—55	60—125		
辊子个数(个)	2	2	2	2		
辊子转速(转/分)	180	75	64	50		
机器净重	1.1	3.5	3.8	3.34		
机器外形(长 × 宽 × 高)(毫米)	1215 × 834 × 830	2235 × 1722 × 810	2260 × 2200 × 766	2780 × 3065 × 1310		
配套电机	型号	y160l—6	y225m—6	y160l--8	y180l--8	y225m—8
	功率(千瓦)	11	30	7.5	11	22

对辊破碎机服务承诺：

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外 一年内质量保证！

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。联系方式:13213057659可以通过贸易通或qq857379349交流。 微信公众账号13613866646

本产品的建议零售价是¥0.00，类型是对辊破碎机，品牌是豫臻，型号是610×400，应用领域是供选矿、化学、水泥、建筑材料等工业部门中碎和细碎各种中等硬度以下的矿石和岩石之用。，给料粒度是小于85（mm），出料粒度是2-8（mm），生产能力是20000-40000（kg/h），耗电是11（kw），重量是1100（kg），电动机功率是2个15千瓦，粉碎程度是细磨机，驱动方式是电动研磨机，最大进料边长是25，作用对象是石料，规格是610×400，是否提供加工定制是是