

400*4002PG对辊破碎机小型破碎机600*400.600*600.800*600....

产品名称	400*4002PG对辊破碎机小型破碎机600*400.600*600.800*600....
公司名称	潍坊特力机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:特磁 型号:2PG
公司地址	山东潍坊临朐县城关街道纸坊工业园
联系电话	13964682698 13964682698

产品详情

概述：

对（双）辊破碎机适用于抗压强度小于300mpa，水分小于35%的固体物料中的中碎和细碎作业，可广泛用于瓷、冶金、化工、建材等行业，具有使用维修费低、性能可靠、粉尘少、噪音低等特点。对（双）辊破碎机根据用户需要的粒度，辊面分为平面棍和堆焊辊面两种形式，若物料的抗压强度超过200mp时均可选择加重机型用于进料粒度小于80mm，成品粒度要求0.5-10mm的细碎作业。如利用鹅卵石、建筑垃圾人工制砂；矿业细碎铁碎原材料；冶金行业破碎焦炭，生石灰；焦化厂细碎煤粉；化工行业破碎各种原料或者与上述类似的破碎场合。用于进料力度小于150mm，成品粒度要求3-30mm的中细碎作业。如水泥行业磨机前预破水泥熟料、石灰石及复预破碎钢渣、铁矿石、硅矿石；制砖厂破碎各种矿石做免烧砖；热电厂破碎电煤；或者与上述类似的破碎场合。（双）辊破碎机是利用两个高强度耐磨合金破碎辊，相对旋转产生的高挤压力来破碎物料，物料进入两辊间隙破碎辊相对旋转的挤压力和剪切力作用，在挤轧、剪切和啮磨下，将物料破碎成需要的粒度从排料口排出。

主要技术参数：

规格型号	进料粒度 (mm)	出料粒度 (可调mm)	生产能力 (t/h)	电机功率 (kw)	电机功率 (加重型kw)	保护方式
2pg0402pt	< 10	0.5-5	1.5-10	2.2*2	3*2	弹簧
2pg0404 pt	< 30	0.5-10	3-30	4*2	5.5*2	
2pg0605 pt	< 40	0.5-20	6-50	11*2	15*2	
2pg0806 pt	< 60	0.5-20	10-100	15*2	18.5*2	
2pg1008 pt(y)	< 80	0.5-30	15-130	22*2	30*2	弹簧或液 压
2pg1208 pt(y)	< 90	0.5-30	30-250	37*2	45*2	
2pg1212 pt(y)	< 90	0.5-30	40-350	45*2	55*2	
2pg1612 pt(y)	< 110	0.5-30	60-420	55*2	75*2	

2pg1616 pt(y)	< 110	0.5-30	75-550	90*2	110*2
2pg1816 pt(y)	< 130	0.5-30	90-700	110*2	132*2
2pg2018 pt(y)	< 130	0.5-30	100-900	185*2	200*2

本产品的类型是齿辊式破碎机，品牌是特磁，型号是2PG，应用领域是矿山、热电、水泥、陶瓷、冶金、化工、建材等行业，给料粒度是 30（mm），出料粒度是0.5-10（mm），生产能力是3-30（kg/h），耗电是5.5*2（kw），重量是3000（kg），电动机功率是5.5kw*2，粉碎程度是细磨机，驱动方式是三角带或联轴器，最大进料边长是30mm，作用对象是石料、煤炭、矿石，规格是见参数表或定制