

内蒙古收尘器控制箱 64-5气箱除尘器电控箱

产品名称	内蒙古收尘器控制箱 64-5气箱除尘器电控箱
公司名称	河北乔达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Siemens/西门子 型号:各种型号
公司地址	泊头市四营开发区
联系电话	0317-8188867 13903271043

产品详情

该普通控制柜主要配套用于国外引进消化吸收项目的除尘器,亦能广泛地运用于冶金矿山,水泥,铸造,医药,粮食加工等工业部门.该控制仪采用国际通用的性能稳定的4000系列cmos电路,因而具有功耗低,抗干扰性强,可靠性高,维修方便等优点.

脉冲控制仪采用工业级芯片作为控制核心;脉冲控制仪在印刷线路板上有明显的设置标志,可方便的进行控制仪的设置;控制仪输出侧设有各个输出点的工作指示,可快速判断输出点的状态;plc控制柜设有手动操作按钮,可方便的进行设备的调试,运行操作;该脉冲控制仪采用防水外壳结构,配合防水接头,可在室外,粉尘环境中使用;且脉冲控制仪配备可插拔的印刷线路板专用端子,可方便的进行接线.1. 输出电压: ac220v+10%-5% 50hz

2. 输出电压: dc24v,30v,110v三种(可供用户选择)

3. 最大输出电路: 1a,0.5a二种

4. 输出回路: 1-10路,1-20路任选

5. 脉冲间隔时间: 1~60秒连续可调

6. 脉冲宽度时间: 0.03秒~0.3连续可调

7. 使用环境: (1) 温度: -20 ~ +50 (2) 空气相对湿度: 85% (3) 无严重的腐蚀气体和导电尘埃 (4) 无剧烈震动和冲击

1

、plc控制柜的主要控制器件采用德国siemens(西门子)公司获iso9001认证的可编程控制器,性能可靠,操作便捷,并具有强劲的通讯能力。

- 2、电源电压范围宽ac 85v-264v。
- 3、室清灰间隔时间可以通过plc上的模拟量调节旋钮修改。
- 4、脉冲宽度可手动调整。

三．主要技术参数

- 1、总输入电源：ac 380v，内部供pc部分电源
ac120v-240v，50-60 hz，30a。
- 2、输出电压：ac 380v，ac 220v。
- 3、控制对象根据需要可扩展到64个。
- 4、时间控制参数的调节范围可精确到0.1秒。

四．工作条件

- 1、环境温度：-10 ~ 60 。
- 2、环境空气相对湿度：90%
- 3、无剧烈震动的场所。

五．plc控制柜的操作面板

图一：控制器操作面板

六．控制柜的操作

(一)、开机操作（参见图一）

- 1、本机控制方式操作步骤：

将控制柜内所有自动空气开关闭合。

将操作面板上的“集中-本机”控制方式转换开关置“1”。“检修—运行”控制开关置“1”

完成上述两步骤操作后，pc控制器自动运行。

2、集中控制方式操作步骤：

该控制柜可允许远距离中央控制室控制。

将控制柜内所有自动空气开关闭合。

将操作面板的“集中-本机”控制方式转换开关置“2”。“检修—运行”控制开关置“1”。

将中控开关闭合。

完成上述三步骤操作后，pc控制器自动运行。

本产品的加工定制是是，品牌是Siemens/西门子，型号是各种型号，结构形式是柜式，额定电压是220（kV），额定频率是50（Hz），母线额定电流是2（A），产品认证是有