

# 天正 电流互感器LMZJ1-0.5 1000/5

产品名称	天正 电流互感器LMZJ1-0.5 1000/5
公司名称	广州天正电器有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电流互感器 品牌:广州天正
公司地址	广州市越秀区海珠中路牛头巷16号首层东边（不可作厂房使用）
联系电话	086 020 81841088

## 产品详情

### 广州天正电流互感器

厂家直销各式电流互感器 bh-0.66 30i 30/5 50/5 75/5 100/5 150/5

bh-0.66系统电流互感器采用高性能的pc作为主绝缘，选用高导磁材料的铁芯，进行的绕制工艺。产品精度高，绝缘性能优越，可以对 系统电流进行精确的测量和监控

型:组合式窗口，适用于母线为电缆或母排，可底板安装或母线固定。

型:方形窗口，适用于母为母线排，可底板安装或母排固定。

型:方形窗口，适用于母线为电缆或母排，可底板安装或母排固定，高精度、大容量。

q型:线圈式，带一次母线，可直接接线，底板安装。m型:组合式窗口，适用于母线为电缆或母排，可底板安装或母排固定。国外型号。

r型:圆形窗口，适用于母线为电缆，底板安装。国外型号。浇注式电流互感器采用不饱和聚酯树脂作为主绝缘，选用高导磁率材料的铁芯，行进的浇注、绕制工艺。产品剪度高，绝缘性能优越，可以对系统电流进行精确的测量和监控。

lmzj1-0.5为母线式电流互感器，中间窗口供电缆或母排通过，产品采用底板安装方式，适合各个方向安装。lmzj1-0.66为母线式电流互感器，中间窗口供线排通过，产品采用坚定螺钉固定在母排上，适合各个方向安装。lmz3-0.66系列电流互感器适用于户内，供额定电压0.66kv及以下，额定频率为50hz中作为电流、电能测量或继电保护用，产品母线式电流互感器，中间窗口供一次母线通过，产品可直接安装在母排上也可安装在底板上。lqzj1-0.66型电流互感器适用于户内，供额定电压0.66kv及以下，额定频率为50hz中作为电流、电能测量或继电保护

用，产品为线圈

式，自身带有一次线线，供用户接线用，产品具有精度高、容量大，安装方便等优点。 I

mzw系列户外型电流互感器适用于户外额定电压0.66kv及以下，额定频率为50hz中作为电流、电能测量或继电保护用，产品采用高

性能的户外树脂浇注而成，产品稳定性高，绝缘性能好。 Im-0.5系列采用高性能的绝缘材料做主绝缘，线圈采用真空浸漆处理。中间窗口供母线通过，产品采用底板安装方式，适合各个方向安装。

jdj-1电压互感器是采用不饱和树脂浇注成型的干式电压互感器，适用于户内1.14kv及以下、额定频率50hz的交流电路中作电压、电

能测量或继电保护用。 jdj4-0.5电

压互感器采用高性能的绝缘材料作为绝缘的干式电压互感器，适用于户内0.5kv及以下、额定频率为50hz的交流电路中作

电压、电能测量或继电保护用。 xd1型限流电抗

器(阻尼电抗器)是采用不饱和树脂浇注成型的干式电抗器，适用于交流50hz、额定电压0.4kv的交流电路中，用于低压

?

?

?

本产品的应用范围是测量，种类是电流互感器，品牌是广州天正，型号是BH-0.6630I，封装形式是贴片电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是空芯，磁芯形状是柱形，工作频率是低频，安装方式是立式密封，骨架材料是塑料