

BH-0.66 0.5级直径40II互感器75/5 电流互感器

产品名称	BH-0.66 0.5级直径40II互感器75/5 电流互感器
公司名称	合肥市沃炼工贸有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电流互感器 品牌:saipwell/赛普
公司地址	中国 浙江 温州 仙岩镇河口塘工业区
联系电话	86 021 33050667-8083 15002157027

产品详情

厂家供应 bh-0.66 0.5级直径40ii互感器75/5 电流互感器

本型互感器适用于额定频率50hz或60hz，额定电压为0.66kv及以下的电力系统中，作电能计量，电流测量和继电保护。

型号含义

注：

I型（方圆孔）即可穿越电缆，也可穿越汇流排，一般作监控用

II型（卧式方孔）可穿越1-3块汇流排，一般作监控

III型（方式方孔）可穿越1-3块汇流排，不仅具备I、II、III的点，还可以作供电系统计时能用（0.2级）；也可在二次阻较大时使用，也可与电流继电器配套作保护用。

型（圆孔型）即穿越大直径电缆，可在二次阻抗较大情况下使用，可做零序电流互感器。

结构简介

本型电流互感器为母线塑料式绝缘，产品下部有安装板供固定安装用，中间窗孔供一次母线通过用。

技术参数

bh-0.66系列 | 形5a主要技术参数

bh-0.66 sdh 系列 || 形5a主要技术参数外形尺寸

本产品的应用范围是阻流，种类是电流互感器，品牌是saipwell/赛普，型号是BH-0.6640II，封装形式是普通电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是铁芯，磁芯形状是环形，工作频率是低频，安装方式是底板安装，骨架材料是塑料，允许误差是0.01，感抗XL是10（ ），额定电流是3.75（ mA），分布电容是10（ F），标称电压是0.66（ V）