

防腐管道，钢衬F4，钢衬P46，钢衬PP

产品名称	防腐管道，钢衬F4，钢衬P46，钢衬PP
公司名称	无锡市德氟隆防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FS 介质温度:-30~280 ()
公司地址	无锡市钱桥溪南工业园区金山路10-1号
联系电话	0510-83203062 13906192997

产品详情

防腐衬里设备系列——防腐衬里管道

有直管、异径管、弯头、三通、四通等

1聚四氟乙烯衬里管道 (f4)

-50~250摄氏度

标准产品为1.6mpa特殊制作最高可达到6.4mpa

2聚四氟乙烯与全氟乙丙烯复合紧衬抗负压管道 (f46)

二元素氟与三氟化氯外，任何种类，任何浓度的酸，碱，盐，强氧化剂，有机药剂与其它所有强腐蚀性化学介质。是解决高温稀硫酸，氢氟酸，盐酸和各种有机酸等强腐蚀化学介质腐蚀问题的理想产品。

-50~250摄氏度可骤冷骤热

标准产品为1.6mpa特殊制作最高可达到6.4mpa抗负压77kpa

3聚丙烯衬里管道 (pp)

除浓硝酸，发烟硫酸。氯磺酸等强氧化性酸外，能耐大多数的有机和无机酸，碱，盐，对应力腐蚀的抗腐蚀性良好，在100摄氏度时能耐10%以下的硝酸，甲酸，醋酸，及36%以下的盐酸，20%以下的氢溴酸，稀氢氟酸，各种浓度的碳酸，硼酸，丁酸，碱以及绝大多数盐，汞，nh3，co2，no2，hcl等气体的腐蚀！

-30~110摄氏度

标准产品为1.6mpa特殊制作最高可达到6.4mpa

4聚烯烃衬里管道 (po)

除浓硝酸，发烟硫酸。氯磺酸等强氧化性酸外，能耐大多数的有机和无机酸，碱，盐，对应力腐蚀的抗腐蚀性良好，在70摄氏度时能耐10%以下的硝酸，甲酸，醋酸，及30%以下的盐酸，20%以下的氢溴酸，稀氢氟酸，各种浓度的碳酸，硼酸，丁酸，碱以及绝大数盐，汞，nh₃，co₂，no₂，hcl等气体的腐蚀！

-30~80摄氏度

标准产品为1.6mpa特殊制作最高可达到6.4mpa抗负压77kpa

本产品的加工定制是是，品牌是FS，介质温度是-30~280（ ），轴转速是3500（r/m），尺寸范围是DN25~600（mm），使用材质是F4，PP,PO，型号是DN25~DN600，用途是化工设备管路