

# 高效节能球磨机 特价水泥球磨机 陶瓷球磨机价格 圆锥球磨机

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 高效节能球磨机 特价水泥球磨机<br>陶瓷球磨机价格 圆锥球磨机 |
| 公司名称 | 郑州泰航机械设备有限公司                     |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 | 品牌:<br>排矿方式:溢流型<br>型号:1200*3000  |
| 公司地址 | 郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号            |
| 联系电话 | 15737115499 13592571122          |

## 产品详情

详情请咨询24小时服务热线13783651590！

球磨机简介：

球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料，被广泛用于选矿，建材及化工等行业，可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同，可分格子型和溢流型两种。

节能球磨机用途和使用范围：球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

球磨机技术参数：

| 型号            | 筒体转速 (r/min) | 装球量 (t) | 給料尺寸 (mm) | 出料粒度 (mm)  | 生产能力 (t/h) |
|---------------|--------------|---------|-----------|------------|------------|
| ∅ 900 × 1800  | 38           | 1.5     | 20        | 0.075-0.89 | 0.65-2     |
| ∅ 900 × 3000  | 38           | 2.7     | 20        | 0.075-0.89 | 1.1-3.5    |
| ∅ 1200 × 2400 | 32           | 3.8     | 25        | 0.075-0.6  | 1.5-4.8    |
| ∅ 1200 × 3000 | 32           | 5       | 25        | 0.074-0.4  | 1.6-5      |
| ∅ 1200 × 4500 | 32           | 7       | 25        | 0.074-0.4  | 1.6-5.8    |
| ∅ 1500 × 3000 | 27           | 8       | 25        | 0.074-0.4  | 2-5        |
| ∅ 1500 × 4500 | 27           | 14      | 25        | 0.074-0.4  | 3-6        |
| ∅ 1500 × 5700 | 27           | 15      | 25        | 0.074-0.4  | 3.5-8      |
| ∅ 1830 × 3000 | 24           | 11      | 25        | 0.074-0.4  | 4-10       |

|               |      |      |    |           |        |
|---------------|------|------|----|-----------|--------|
| ∅ 1830 × 6400 | 24   | 23   | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 |
| ∅ 1830 × 7000 | 24   | 25   | 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 |
| ∅ 2200 × 5500 | 21   | 30   | 25 | 0.074-0.4 | 10-22  |
| ∅ 2200 × 6500 | 21   | 31   | 25 | 0.074-0.4 | 14-26  |
| ∅ 2200 × 7500 | 21   | 33   | 25 | 0.074-0.4 | 16-29  |
| ∅ 2400 × 7000 | 21   | 34.5 | 25 | 0.074-0.4 | 18-32  |
| ∅ 2400 × 8000 | 20.4 | 36   | 25 | 0.06-0.08 | 18-36  |
| ∅ 2700 × 3600 | 18   | 37   | 25 | < 0.08    | 50     |

如有疑问请拨打13783651590！

本产品的品牌是泰航，排矿方式是溢流型，型号是1200\*3000，适用物料是水泥，耐火材料，硅酸盐制品，应用领域是水泥球磨机，筒体转速是见说明（r/min），装球量是5（t），给料粒度是25（mm），出料粒度是0.075（mm），产量是5（t/h），电机功率是32（KW），重量是8000（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是干式