

石灰球磨机 白灰球磨机 煤灰球磨机设备

产品名称	石灰球磨机 白灰球磨机 煤灰球磨机设备
公司名称	郑州汇生机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 排矿方式:溢流型 型号:多种
公司地址	郑州市中原区桐柏南路238号1号楼23层2304号
联系电话	13837166638 13523087282

产品详情

本公司生产的石灰球磨机，采用自动调心双列向心球面滚子轴承，运转阻力小，节能效果显著。筒体部分，在原有筒体出料端增加了一段圆锥筒体，既增加了磨机的有效容积，又使筒内介质分配更加合理。白灰球磨机广泛用于、水泥、有色金属、黑色金属、非金属选矿场及化工、建材行业作物料研磨使用。在加气混凝土生产中主要应用于白灰粉磨，河沙细磨。

白灰球磨机结构特点：

石灰球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。根据物料及排矿方式，可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。

石灰球磨机主要技术参数：

筒体转速(r/m in)	装球量(t)	进料粒度(m m)	出料粒度(m m)	产量(t/h)	电机功率(kw)	重量(t)
36 ~ 38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	4.6
36	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	5.6
36	3	25	0.075-0.6	1.5-4.8	30	12
36	3.5	25	0.074-0.4	1.6-5	37	12.8
32.4	5	25	0.074-0.4	1.6-5.8	55	13.8
29.7	7.5	25	0.074-0.4	2-5	75	15.6
27	11	25	0.074-0.4	3-6	110	21
28	12	25	0.074-0.4	3.5-6	130	24.7
25.4	11	25	0.074-0.4	4-10	130	28

25.4	15	25	0.074-0.4	4.5-12	155	32
24.1	21	25	0.074-0.4	6.5-15	210	34
24.1	23	25	0.074-0.4	7.5-17	245	36
23.7	15	25	0.074-0.4	6.5-36	155	34
23.7	24	25	0.074-0.4	8-43	245	42
23.7	26	25	0.074-0.4	8-48	280	50
21.5	27	25	0.074-0.4	9-45	280	48.5
21.7	35	25	0.074-0.4	14-26	380	52.8
21.7	35	25	0.074-0.4	15-28	380	54
21.7	35	25	0.074-0.4	15-30	380	56
21	23	25	0.074-0.4	7-50	245	54
21	30	25	0.074-0.4	8.5-60	320	65
20.7	40	25	0.074-0.4	12-80	400	94
20.7	48	25	0.074-0.4	12-90	430	102
18	65	25	0.074-0.4	按工艺条件 定	800	137

公司理念：换位思考 我是客户

经营理念：货比三家 诚信经营

售后理念：售后回访 定期保养

郑州汇生机械设备有限公司竭尽全力为用户服务！

网上价格仅供参考，欢迎来电咨询！

电话：86 - 0371 - 67845677

传真：86 - 0371 - 60137937

手机：13673623123

欢迎浏览本公司网址：<http://www.yd888.com.cn>

本产品的品牌是汇生，排矿方式是溢流型，型号是多种，应用领域是选矿球磨机，结构形式是卧式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是湿式