

螺旋分级机 FC30 螺旋分级机 沉没式分级机

产品名称	螺旋分级机 FC30 螺旋分级机 沉没式分级机
公司名称	上海本特机械工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海本特重工 型号:FC30
公司地址	上海市浦东新区川六公路901号3幢204室
联系电话	15900535300

产品详情

螺旋分级机的适用范围：

螺旋分级机是应用最广的机械分级设备之一，主要用于金属矿洗选流程中，将矿浆中的矿粒按粒度进行分级，也可用于洗矿作业的脱泥脱水。螺旋分级机的工作原理：螺旋分级机是借助于固体粒大小不同，比重不同，因而在液体中的沉降速度不同的原理，细矿粒浮游在水中成溢流出，粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出，来进行机械分级的一种分级设备，能把磨机内磨出的料粉级于过滤，然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口，把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用槽钢，机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套，耐磨耐用，提升装置分电动和手动两种。

螺旋分级机技术参数：

类型	规格型号	螺旋直径 (mm)	水槽长度 (mm)	螺旋转速 (r/min)	生产能力		电机功率 (kw)		重量 (t)	提升
					返砂	溢流	传动			
高 堰 式 分 级 机	fg7.5	750	5500	6-10	340-570	65	3.0	手动	2.7	
	fg10	1000	6500	5.0-8.0	675-1080	110	5.5	手动	4.43	
	fg12	1200	6500	5.0-8.0	1170-1870	155	5.5	1.5	8.7	
	fg15	1500	8400	4.0-6.0	1830-2740	235	7.5	2.2	12.5	
	fg20	2000	8400	4.0-6.0	3240-5400	400	11	2.8	20.5	

	fg24	2400	9210	3.6	4650-7450	580	15	3.0	25.6
	fg30	3000	1250	3.2	11625	890	22	4.0	37.7
	2fg12	1200	6500	5.0-8.0	2340-3740	310	5.5 × 2	1.5 × 2	14.0
	2fg15	1500	8400	4-6.0	3660-5480	470	7.5 × 2	1.5 × 2	21.1
	2fg20	2000	8400	3.0-5.5	7780-11880	800	11 × 2	2.8 × 2	36.5
	2fg24	2400	9210	3.6	13600	1160	15 × 2	3 × 2	46.8
	2fg30	3000	12500	2.0-3.2	14600-23400	1785	22 × 2	4 × 2	73.0
沉 没 式 分 级 机	fc12	1200	8400	5-8	1170-1870	120	7.5	2.2	10.4
	fc15	1500	10500	4.0-6.0	1830-2740	185	7.5	2.2	16.8
	fc20	2000	12900	2.0-5.5	3895-5940	320	15	2.8	29.1
	fc24	2400	14200	2.5-4.0	4650-7450	455	18.5	4	41.0
	fc30	3000	14300	3.2	11625	705	30	4	56.8
	2fc15	1500	10500	4.0-6.0	2280-5480	370	7.5 × 2	1.5 × 2	30.7
	2fc20	2000	12900	3.0-5.5	6480-11800	640	11 × 2	3 × 2	50.0
	2fc24	2400	14200	3.67	9300-14900	910	18.5 × 2	4 × 2	67.9
	2fc30	3000	14300	3.2	23300	1400	30 × 2	4 × 2	85.3

本产品的加工定制是是，品牌是上海本特重工，型号是FC30，别名是沉没式分级机，用途是主要用于金属矿洗选流程中，将矿浆中的矿粒按粒度进行分级，也可用于洗矿作业的脱泥脱水。，处理能力是11625（m³/h），重量是56.8（t），级数是多级，类型是螺旋分级机，结构形式是卧式，装机功率是30