

DW50CNC全自动弯管机

产品名称	DW50CNC全自动弯管机
公司名称	张家港市南丰联和机械制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:联和机械 种类:弯管机
公司地址	中国 江苏 苏州 张家港市 南丰民联村（南丰北路联和工业园）
联系电话	86 0512 58617022

产品详情

cnc弯管机在控制方面精益求精，特点如下：1.

本机采用plc，加数控模块，人机界面对话式操作，程式设定简便容易。2.

可自由选择手动、半自动、慢晚、慢抽芯功能。3.

送料（y）、转角（b）为伺服控制，弯管（c）为液压驱动。4.

程序设定，每档可设定20个自动送料、自动转角及20个弯管角度，可记忆存储800组档案。5. 在加工过程中，移动式控制器的触摸屏上显示送料、转角、弯管的加工现在值，还可设定单步执行动作、半循环操作、全循环操作。6.

具有自动检测错误及故障的功能，当出现任何非正常动作或有任何危险存在除故障。

技术参数：

主要规格	机型	dw18cncx 3a-1s	dw25cncx2a-1s	dw38cncx2a-1s		
			dw25cncx3a-1s	dw38cncx3a-1s		
最大弯曲管径x壁厚（碳钢）		18mmx1.6mm	25mmx1.6mm	38mmx2mm		
最大弯曲半径	[1]	r80mm	r100mm	r180mm		
最小弯曲半径	[2]	r5mm	r5mm	r15mm		
最大弯曲角度		190°	190°	190°		
最大送料长度	[3]	1500mm	2500mm	3000mm		
送料方式						
工作速度	弯管速度	max200°/s	max200°/s	max150°/s		
	转管速度	max200°/s	max200°/s	max200°/s		

	送料速度	max1000mm/s	max1000mm/s	max1000mm/s		
精度	弯管速度	$\pm 0.1^\circ$	$\pm 0.1^\circ$	$\pm 0.1^\circ$		
	转管速度	$\pm 0.1^\circ$	$\pm 0.1^\circ$	$\pm 0.1^\circ$		
	送料速度	$\pm 0.1\text{mm}$	$\pm 0.1\text{mm}$	$\pm 0.1\text{mm}$		
资料输入方式						
弯管方式		1.伺服弯管：1kw 2.液压弯管	1.伺服弯管：2kw 2.液压弯管	1.伺服弯管：5kw 2.液压弯管		
转弯伺服电机功率		400w	400w	750w		
送料伺服电机功率		750w	750w	1kw		
管件允许弯头数						
可储存零件数						
油压电机功率		启动型	3kw	4kw		
系统最大压力		10mpa	12mpa	12mpa		

本产品的加工定制是是，品牌是联和机械，种类是弯管机，型号是DW50CNC，别名是全自动弯管机，用途是专业弯管，电动机功率是5.5（kw），外形尺寸是430*150*105（mm），重量是2.5（t）