

Fluke 52-II数字温度计 美国福禄克F52-II温度计 双通道

产品名称	Fluke 52-II数字温度计 美国福禄克F52-II温度计 双通道
公司名称	深圳市乐买宜电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FLUKE/福禄克 型号:Fluke52-II
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 福永镇新田大道江氏大厦5楼（107国道旁）
联系电话	86 0755 29172121/29413529/29413636 13828721088

产品详情

美国福禄克fluke 51 ii fluke 52 ii fluke 53 ii fluke 54
ii接触式温度表温度计产品概述

坚固的fluke 50 ii系列新型接触式手持温度表具有快速响应功能和实验室的准确度（0.05% + 0.3 ° c）。

美国福禄克fluke 51 ii fluke 52 ii fluke 53 ii fluke 54
ii接触式温度表温度计产品特性

fluke 50 ii系列产品特点

带相对时间标记的最小值、最大值和平均值，为主要事件提供时间参考

电子补偿功能可以补偿热电偶误差，最大限度地提高整体准确度

测量j、k、t和e型热电偶

读数单位可以是 ° c、° f或开尔文(k)

防淋、防尘外壳，吸收冲击力的护套

人性化的前面板，设置和操作方便

休眠模式，延长电池寿命 - 典型值为1000小时

无需破坏校准铅封，即可更换电池

利用可选的toolpak附件，可将温度表悬挂于任何金属物体（利用磁铁）上，或者挂在一个管道上（使用尼龙带和搭扣）这样可腾出双手

3年质保

美国福禄克fluke 51 ii fluke 52 ii fluke 53 ii fluke 54 ii接触式温度表温度计选购指南

特点	54ii系列	53 ii系列	52 ii系列
热电偶	k, j, t, e, n, r, s	k, j, t, e, n, r, s	k, j, t, e
输入通道	双	单	双
时间标志	每日时间	每日时间	相对时间
带护套的紧固设计			
防溅/防尘			
背景光双显示			
带时间标志的最小/最大/平均值记录			
toolpak™选件			
温度差 (t1 - t2) 读数			
500点数据记录			
与计算机相连的红外数据接口			
随机附件	护套, k型热电偶2支, 含其它语言操作手册的cdrom	护套, k型热电偶1支, 含其它语言操作手册的cdrom	同54 ii

美国福禄克fluke 51 ii fluke 52 ii fluke 53 ii fluke 54 ii接触式温度表温度计技术指标

温度准确度	高于-100 °c : j、k、t、e和n型 : $\pm [0.05\% + 0.3 \text{ } ^\circ\text{c}]^*$ r和s型 : $\pm [0.05\% + 0.4 \text{ } ^\circ\text{c}]^*$ 低于-100 °c : j、k、e和n型 : $\pm [0.20\% + 0.3 \text{ } ^\circ\text{c}]^*$ t型 : $\pm [0.50\% + 0.3 \text{ } ^\circ\text{c}]$
温度范围	j型 : -210 °c至1200 °c k型 : -200 °c至1372 °c t型 : -250 °c至400 °c e型 : -150 °c至1000 °c n型 : -200 °c至1300 °c* r和s型 : 0 °c至1767 °c*
温标	its-90
适用标准	nist-175
显示分辨率	0.1 °c, 0.1 k < 1000 1 °c, 1 k \geq 1000
注	*只有fluke 53 ii和54 ii型温度表可以测量n、r和s型热电偶

其他技术参数

环境参数：

工作温度	-10 ° c至50 ° c
储存温度	-40 ° c至60 ° c
湿度 (无冷凝)	0%至90% ; 0 ° c至35 ° c 0%至70% ; 0 ° c至50 ° c
安全技术参数	
过电压类别	csa c22.2 no. 1010.1 1992; en 61010 amendments 1,2
机构认证	ce, csa, t ü v (待批)
机械和一般参数	
尺寸	173 mm l x 86 mm w x 38 mm
重量	400 g
电池	3节aa型号电池，典型的电池寿命为1000小时

型号名称	描述
fluke 51-ii	单输入数字温度表包括：防撞保护套一支 80pk-1 珠型探头热电偶
fluke 52-ii	双输入数字温度表包括：防撞保护套两支 80pk-1 珠型探头热电偶
fluke 53-ii/53-ii b	单输入数字温度表，具有数据记录功能，包括防撞保护套一支 80pk-1 珠型探头热电偶 fluke 53-ii b通过usb端口与计算机及flukeview forms软件(fvf-sc2)通信。当前的fluke 53-ii型号采用红外(ir)和串口电缆通信。这一变化使得usb通信成为fluke 53-ii 与新fluke 53-ii b之间的唯一差异。
fluke 54-ii/54-ii b	双输入数字温度表包括：防撞保护套两支 80pk-1 珠型探头热电偶 fluke 54-ii b通过usb端口与计算机及flukeview forms软件(fvf-sc2)通信。当前的fluke 54-ii型号采用红外(ir)和串口电缆通信。这一变化使得usb通信成为fluke 54-ii 与新fluke 54-ii b之间的唯一差异。

更多“乐买宜商城”产品：

功率计/功率分析仪|安规测试仪|万用表|示波器

|交直流电源|交直流电子负载|温度记录仪/数据采集器|lcr电桥|交直流电压/电流表|热像仪|

光学仪器：照度计/亮度计/光谱仪|电池测试仪|各种校准仪器|无损环保仪器：风速仪/噪音计/测振仪

|音频分析仪|信号发生器|试验设备：恒温恒湿箱/盐雾试验箱/干燥箱|

力学工具：扭力计/推拉力计/张力计|量具

客服联系方式如下：

杜全军 13828721088 & 18926408160

销售经理 | 乐买宜商城 | 网址：www.lmyshop.com

深圳市乐买宜电子有限公司 | 仪器仪表，试验设备，量具工具，配件耗材

全国免费热线：400-838-1718 | 营销qq：4008381718

电话：（+86-755）29413636（直线）29172121

传真：（+86-755）29176598

邮箱：lmyshop@lemayi.com|13828721088@163.com

地址：深圳市宝安区福永街道新田大道新田花园3栋12a

本产品的加工定制是是，品牌是FLUKE/福禄克，型号是Fluke52-II，测量范围是1370（ ）