

封闭式冷却塔 广林冷却塔

产品名称	封闭式冷却塔 广林冷却塔
公司名称	深圳市广冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:逆流式冷却塔 品牌:KLD
公司地址	深圳龙岗镇新生新围广冷工业园
联系电话	86-075584618580 15986835880

产品详情

直销封闭式冷却塔 广林冷却塔（圆形）特点如下：

1.冷却塔高效能、可靠性2.冷却塔采用优质pvc胶片。其蜂巢式扇纹大力增强冷热交换能力，并可抵受高温达56℃，保证水塔散热效能达至最佳水准，同时备有绿色及耐高温胶片供选用;3.冷却塔风扇：轴流式风扇。采用高级塑料或铝合金制造，每套风扇离厂前均经过专业人员严格定位及平衡测试;4.冷却塔所有金属主要配件：由原厂采用厚身钢材制造，经国际标准热浸渡锌防锈处理，同时也可提供不锈钢配件;5.冷却塔外壳：均为防酸抗碱浸蚀之高级玻璃纤维强化材料，所有喉管及喷水设备采用高级塑料，不用加润滑油，保证耐用;6.冷却塔以黄色为主（如需其他颜色需预订；50吨以下不配梯；自建水池散热效果更佳）

参数型号	ctl/ctu	8t	10t	15t	20t	25t	30t	40t	50t
流量	m3/h	6.23	7.81	11.7	15.62	19.51	23.4	31.21	39.24
风量	m3/h	4200	5100	8400	9600	12000	13800	16800	19800
电机	kw	0.18	0.18	0.37	0.55	0.75	0.75	1.5	1.5
净重	kg	80	85	110	120	160	190	210	270
运行重	kg	320	380	440	500	680	760	1150	1200
塔体高	th	2025	2160	2025	2375	2475	2570	2570	2620
壳身/风筒	ch/eh	950/500	1085/500	950/500	1150/650	1200/650	1295/650	1295/650	1295/650
入风口	ah	175	175	175	175	225	225	225	225
水盆	wh	400	400	400	400	400	400	400	450
出/入水	ih/oh	115/200	115/200	115/200	135/205	140/205	180/260	180/260	150/230
风扇直径	ed	635	635	770	770	770	770	930	930
水盆/风裙	wd/sd	940/1350	940/1350	1180/1580	1180/1580	1415/1800	1665/2050	1665/2050	1985/2050
出/入水喉	wo/wi	40/40	40/40	50/50	50/50	80/80	80/80	80/80	80/80

满水/排水	of/dr	25/25	25/25	25/25	25/25	25/25	25/25	25/25	25/25
浮波/补水	fv/qs	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15
基础高度	fh	300	300	300	300	300	300	300	300
基础宽度	fs	300	300	300	300	300	300	300	300
水缸基础	st								
中心直径	fd	580	580	780	780	1100	1200	1200	1490
螺丝规格	bc	m10	m10	m10	m10	m10	m10	m12	m12

参数型号	80t	100t	125t	150t	175t	200t	225t	250t
流量	62.64	78.12	97.56	117	136.8	156.24	175.5	195.12
风量	27000	42000	49800	57000	69000	75000	90000	105000
电机	1.5	2.2	2.2	4	4	4	5.5	5.5
净重	450	650	680	850	1130	1380	1380	1680
运行重	1600	1950	2050	2450	2300	2930	2930	3450
塔体高	3085	3215	3630	3630	4150	4150	4620	4620
壳身/风筒	1460/800	155/800	1830/950	1830/950	1935/1000	1935/1000	2060/1100	2060/1100
入风口	325	325	325	325	365	365	560	560
水盆	500	525	525	525	810	810	900	900
出/入水	165/260	180/325	180/325	180/325	250	250	280	280
风扇直径	1180	1470	1470	1470	1780	1780	2135	2135
水盆/风裙	2110/2600	2920/3400	26929/3400	2920/3400	3320/3920	3320/3920	4200/4720	4200/4720
出/入水喉	100/100	125/125	125/125	150/150	150/150	150/150	200/200	200/200
满水/排水	25/25	25/25	25/25	25/25	40/40	40/40	50/50	50/50
浮波/补水	20/20	25/25	25/25	25/25	25/25	25/25	25/25	25/25
基础高度	300	300	300	300	300	300	300	300
基础宽度	300	300	300	300	300	300	300	300
水缸基础	600	600	600	600	600	600	600	600
中心直径	1670	2360	2360	2360	3530	3530	4330	4330
螺丝规格	m12	m12	m12	m12	m14	m14	m14	m14

参数型号	350t	500t	600t	700t	800t	1000t
流量	273.24	312.4	390.6	468	547.2	781.2
风量	144000	156000	186000	225000	256800	324000
电机	7.5	11	11	15	18.5	22
净重	255	2950	3450	4550	4850	5750
运行重	5100	6350	6880	11980	12350	13180
塔体高	4745	5045	5045	5780	5780	6130
壳身/风筒	2185/100	2255/1200	2255/1200	2440/1300	2640/1300	2690/1400
入风口	560	690	690	1020	1020	1020
水盆	900	900	900	1020	1020	1020
出/入水	280	280	3000	340	340	340
风扇直径	2440	2745	2745	3400	3400	3700

水盆/风裙	4730/5330	5600/6200	5600/6200	6600/7200	6600/7200	7600/8200	7600/8200
出/入水喉	200/200	200/200	250/250	250/250	250/250	300/300	300/300
满水/排水	50/50	80/80	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100
浮波/补水		25/25	32/32	50/50	50/50	50/50	50/50
基础高度	300	400	400	400	400	400	400
基础宽度	300	400	400	400	400	400	400
水缸基础	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
中心直径	4990	5865	5865	6500	6500	7500	7500
螺丝规格	m14	m16	m16	m16	m16	m16	m16

具体请联系温先生：电话：+86-0755-84618580(20线) 传真：+86-0755-84850006手机：15986835880
qq:364611099

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是KLD，型号是GL-80T，材质是湿式冷却塔，塔高是2.62（m），占的面积是2（m²），重量是270（kg），噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是封闭式/逆流式/湿式冷却塔