

静态混合器、管道混合器 环保机械 各类材质专业非标定制

产品名称	静态混合器、管道混合器 环保机械 各类材质专业非标定制
公司名称	玉环市星清净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:化学品
公司地址	玉环县珠港镇西滩村
联系电话	13819614386

产品详情

价格面议，量大从优，欢迎来电来函！

郑先生 13967686617

适用范围：

是给水、污水处理厂及中水处理装置中投加混凝剂、助凝剂、消毒剂（气体）与来水实现药液快速混合的设备。

特点：管式静态混合器材质为碳钢或不锈钢，具有结构简单、占地省、安装便捷，使用可靠、寿命长、免维护、混合效力高等特点。

原理：

管式静态混合器在混合管内设置一至三段混合单元，每个混合单元内由两片相互交叉的螺旋片体组成，相邻混合单元安装方向相向，当水流通过时，每一混合单元将水流一分为二产生对分流混合，由于相邻混合单元方向相向，使水流产生漩涡和反漩涡，此三种混合能量使不同液药介质在管内瞬时充分混合。

技术特性及型号说明：

- 1、公称直径：dn150—dn1500
- 2、单元体与管中心线夹角：26°30
- 3、混合单元数量：1—3个

4、设计流速v:

dn < 500mm , v < 1.0m/s

dn ≥ 500mm , v ≤ 1.4 m/s

安装：

- 1、一般宜水平安装，在条件限制时也可以倾斜或垂直放置，水平安装宜放置在矩形井内。
- 2、管式静态混合器应尽可能接近反应池进水口处安设。
- 3、为便于检修，应在混合器两端装设阀门，并在混合器出水口外设置柔性接头或活接以便拆安混合器。

管式静态混合器参数见下表：

公称直径m	dn150	dn200	dn250	dn300	dn400	dn500	dn600	dn700	dn800	dn900	dn1000
外形长度l (mm)	900	1100	1350	1600	1850	2400	2900	3300	3700	4100	4500
加药管直径 (mm)	15	15	20	25	32	40	50	50	65	65	80
法兰规格	按：gb2555-81配套，也可按用户要求定制非标法兰										

本产品的应用领域是水处理，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是化学品，动力类型是气动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是三维，产品类型是全新，品牌是星清净化设备，型号是XQJH，规格是厂家定制