

电机车系列 7T窄轨架线式工矿电机车

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 电机车系列 7T窄轨架线式工矿电机车 |
| 公司名称 | 济宁市润煤工矿物资有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:润煤 型号:7t |
| 公司地址 | 中国 山东 济宁市任城区 高新区工业园 |
| 联系电话 | 86 0537 2117599 |

产品详情

电机车系列7t窄轨架线式工矿电机车

7t电机车分电阻调速、脉冲调速、变频调速三种，电压分为250v、550v。采用机械、电阻制动，齿轮箱单级传动。其特点：牵引力大、操作方便、维护简单、运行可靠。

| | | cjy7/6,7,9 (zk7— / —2) | cjy7/6,7,9 (zk7— / —3) | | |
|--------------|------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 粘着质量 | t | 7 | | | |
| 轨距 | mm | 600 ; 762 ; 900 | | | |
| 额定电压 | v | 250 | 550 | 250 | 550 |
| 小时制牵引力 | kn | 13.034 | 15.1 | 13.034 | 15.1 |
| 小时制速度 | km/h | 11 | | | |
| 机车结构速度 | km/h | 25 | | | |
| 牵引电动机数量及功率 | kw | 2 × 20.6 | 2 × 24 | 2 × 20.6 | 2 × 20.6 |
| 轴距 | mm | 1100 | | | |
| 通过最小曲线半径min. | m | 7 | | | |
| 控制方式 | | 有触点直接控制或脉冲调速 | | | |
| 制动方式 | | 机械；电阻 | | | |
| 传动型式 | | 齿轮箱单级传动 | | | |
| 挂钩中心工作高度 | mm | 320 ; 430 | | | |
| 受电弓工作高度 | mm | 1800~2200 | | | |
| 外形尺寸 | mm | 10604350 × 1222 × 15501360 | | | 10404350 × 1202 × 1550 |

本产品的加工定制是是，品牌是润煤，型号是7t，输送物品是煤矿，适用领域是煤矿，输送能力是120（m³/h），动力功率是7.5（kw），外形尺寸是4350 × 1222 × 1550（mm），重量是7（t），类型是悬挂输送

