

耐高温无接口封口带/连续薄膜封口机专用配件770*15mm

产品名称	耐高温无接口封口带/连续薄膜封口机专用配件770*15mm
公司名称	深圳市罗湖区广佳包装器材批发行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:770*15mm 配件适用对象:耐高温无接口封口带
公司地址	广东罗湖区布吉路置富公寓48号
联系电话	86 0755 25854366

产品详情

我们所说的770mm*15mm 带子的周长为750mm 宽度为15mm (有点误差属于正常情况)

750mm*15mm 2元/条 (常规型号, 长期大量现货)

一般用于 900型等连续封口机 如果不确定请先量下封口带的长度 我们所说的750mm 是袋子的周长为750mm (有点误差属于正常情况)

770mm*15mm 2.5元/条 (常规型号, 长期大量现货)

一般用于华联770等连续封口机

810mm*15mm 3元/条 (常规型号, 长期大量现货)

一般用于华联810 980 等连续封口机

ptfe氟树脂优等级无接口封口带, 它彻底克服以往输送带的接口连接、叠压连接、热压连接等的连接处断裂、连接处跳动、连接处周长不等而造成走行稳定性差、跑偏偏带等现象。无缝ptfe氟树脂优等级封口带的运转寿命比任何接法的铁氟龙纤维输送带寿命延长5倍以上。主要用途范围:

广泛应用于带式对封的塑料薄膜封口机械配套的热封带

各种电子元件焊接、抗静电、传送机械配套
工业药品、橡塑胶片、电器零件热处理、耐热及非粘着的特殊条件热对封带主要特点:

耐气候性 ----- 可从低温到高温 -60 ~ +280 广泛的温度范围内使用

非粘着性 ----- 浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除

电气特性 ----- ptfе氟树脂拥有优越绝缘性及电气特性

耐药剂性 ----- 可抵耐几乎差不多的所有药剂物品

本产品的品牌是耐高温无接口封口带，型号是770*15mm，配件适用对象是耐高温无接口封口带，是否提供加工定制是是