

真空捏合机—成都赛可隆真空捏合机

产品名称	真空捏合机—成都赛可隆真空捏合机
公司名称	成都赛可隆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 适用物料:塑料 适用场所:实验室用
公司地址	成都高新区肖家河街140号
联系电话	028-84258287

产品详情

赛可隆出厂质优价廉的真空捏合机使我们做到了真空捏合机行业的前列，购真空捏合机就选赛可隆系列真空捏合机。真空捏合机热线：028-84258287。

成都赛可隆实验室设备有限公司有成熟的资源整合能力和制造技术乃至服务经验运用于客户从设备立项到采购、再到安装等过程的每一个环节。经过11年的发展，常年与西南诸多大学合作，成都赛可隆捏合机已然成为企业的基础设施之一。

真空捏合机的优点：

捏合室为双层设计，便于加热与冷却物料；物料温度可直接从捏合刀具背部测得；易换式捏合槽；易换式捏合刀具；捏合时间短；捏合刀具与槽壁之间的间隙很小，确保物料高效捏合；标准配置真空接口；捏合槽盖为玻璃制成的可视安全盖；扭矩可测。

成都赛可隆真空捏合机是厂家直销，全国批发，价格公道。可根据用户特殊要求进行非标设计制造。更多真空捏合机请浏览：<http://www.cyclonecn.com/product-584.html>。联系电话：028-84258287/4006-699-907 手机：13882177672

本产品的应用领域是塑料橡胶，适用物料是塑料，适用场所是实验室用，捏合机类型是普通型，卸料方式是球阀出料，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是赛可隆，型号是esun，电机功率是1（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是440×420×400（mm），整机重量是300（Kg），装料容量范围是50（L），拌浆转速是45（r/min），夹套力压力是0.34（MPa），拌缸内真空度是0.094（MPa），产品类型是全新，加热方式是蒸汽加热，是否提供加工定制是是