

实验型捏合机 高粘度密封胶

产品名称	实验型捏合机 高粘度密封胶
公司名称	佛山市恒奥佳化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:实验室用
公司地址	佛山市桂澜路石啃文海围工业园22号
联系电话	0757-86361783

产品详情

一、捏合机的用途:捏合机是一种对高粘度及超高粘度的弹塑性物料进行混炼、捏合、破碎、分散及聚合成化工产品的设备;其功能全、品种多,应用十分广泛,特别适用于塑料、橡胶、硅橡胶、染料、颜料、油墨、食品胶基、医药药剂、建筑涂料、碳素、纤维素、乳化等各行业。

二、捏合机的特点:

1、除特大型捏合机外,一般整机采用通底盘,便于安装。2、传动系统中对小型捏合机(1-100升)采用蜗轮或摆线针轮减速机,对大型捏合机(100-2000升)采用硬齿面减速机,使和主机传动平稳、噪音小、寿命长。3、与物料接触的搅拌桨和拌缸内壁,采用不锈钢材质,确保制品的纯度和品质。4、轴封结构先进、密封效果好。要求高的轴封采用本公司特制的真空箱轴封结构.确保不会磨出黑料.5、集中的电气控制(包括主机运转、液压倒料、液压启盖及恒温控制)及准确的温度控制和温度显示,便于操作和过程控制。三、捏合机的分类:1、根据产品规格大小,捏合机容量从1升-6000升已形成系列化。2、根据不同的使用目的,捏合机可制成常压、真空及压力型。3、根据载热介质不同,分为蒸气加热、导热油电加热及水冷却型。4、根据出料方式不同,分为液压倾缸出料、球阀出料和螺杆挤出型。5、根据载荷的轻重和冲击程度,分为标准型和加重强力型。6、根据物料的特性或捏合中所加液料的性质,分为普通型、增安型和防爆型。7、根据搅拌桨速度分类,可分为单速型、双速型和调速型。四、主要技术参数:可按客户要求设计相关参数

本产品的应用领域是化工,适用物料是高粘度密封胶,适用场所是实验室用,捏合机类型是普通型,卸

料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是恒奥佳，型号是NFJ，电机功率是1.1（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是0.01X0.5X0.25（mm），整机重量是50（Kg），拌浆转速是21（r/min），夹套力压力是0.4（MPa），拌缸内真空度是-0.1（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热，是否提供加工定制是否