

电加热真空搅拌器电加热真空搅拌器

产品名称	电加热真空搅拌器电加热真空搅拌器
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 搅拌机类型:真空搅拌机 应用领域:化工
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

真空搅拌器

一、应用范围：适用于药品、粘接剂、香料、化妆品、涂料、颜料、助剂及其它黏稠胶浆类物品，在真空条件下搅拌，所以不会产生气泡。二、性能特征：1、真空罐体为聚碳酸酯材料注塑成型。不怕摔，不怕碰，可承受真空度剧烈变化。重量轻，透明度好，可直观观察物料搅拌状态。2、装卸物料方便，易于安装。3、真空罐侧面装有真空表，真空状态可以随时观察。4、真空罐上下体之间用优质硅橡胶圈密封，不需要密封油脂。5、真空罐和搅拌轴旋转密封可靠。6、进、抽气量微调：真空罐体上的阀门为专用精密针阀，可微量调节进、抽气量，避免吹损物料。7、针阀与气管采用快换接头连接，其接头可360度自由转动。气管采用进口软尼龙管。8、最大真空度：-0.1mpa9、搅拌容量：50ml—1000ml10、搅拌转速可调11、适用环境温度：-40——120 12、电源：220v±10%

电加热真空搅拌器

一、应用范围：

适用于药品、粘接剂、香料、化妆品、涂料、颜料、助剂及其它黏稠胶浆类物品，在真空条件下搅拌，所以不会产生气泡。实现了真空加热，使物料更容易搅拌。

9、设定加温度数：室温至200 。

二、性能特征：

1、真空罐体为聚碳酸酯材料注塑成型。不怕摔，不怕碰，可承受真空度剧烈变化。重量轻，透明度好，

可直观观察物料搅拌状态。

2、装卸物料方便，易于安装。

3、真空罐侧面装有真空表，真空状态可以随时观察。

4、真空罐上下体之间用优质硅橡胶圈密封，不需要密封油脂。

5、真空罐和搅拌轴旋转密封可靠。

6、进、抽气量微调：真空罐体上的阀门为专用精密针阀，可微量调节进、抽气量，避免吹损物料。

7、针阀与气管采用快换接头连接，其接头可360度自由转动。气管采用进口软尼龙管。

8、最大真空度：-0.1mpa

9、搅拌容量：50ml—1000ml

10、搅拌转速可调

11、设定加温度数：室温至200 。

12、适用环境温度：-25 ——120

13、电源：220v ± 10%

14、外形尺寸：长 × 宽 × 高 273 × 252 × 320mm

15、整机重量：13.5kg

真空搅拌器转速、转距列表

电机	转速	高转速时转距	低转速时转距
40w	90-1300	3.0kg.cm/1200rpm	0.6kg.cm/90rpm
40w	30-433	9.0kg.cm/400rpm	1.8kg.cm/30rpm
40w	12-173	22.5kg.cm/160rpm	4.5kg.cm/12rpm
60w	90-1300	5.0kg.cm/1200rpm	1.4kg.cm/90rpm
60w	30-433	18kg.cm/400rpm	4.2kg.cm/30rpm
60w	12-173	37.5kg.cm/160rpm	10.5kg.cm/12rpm
90w	90-1300	7.1kg.cm/1200rpm	2.3kg.cm/90rpm
90w	30-433	21.3kg.cm/333rpm	6.9kg.cm/25rpm
90w	12-173	53.25kg.cm/160rpm	17.25kg.cm/12rpm

本产品的建议零售价是¥0.00，搅拌机类型是真空搅拌机，应用领域是化工，物料类型是液-液，适用物料是化学品，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是CN，型号是ZJ-173，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是圆槽型，每次处理量范围是1(L)，装置方式是固定式，电机功

率是说明 (Kw) , 生产能力是1 (L) , 转速范围是50-1300 (r/min) , 料桶容量是1 (L) , 规格是40W真空,60W真空,90W真空,40W加热真空,60W加热真空,90W加热真空