

GLD系列带式给料机 带式

产品名称	GLD系列带式给料机 带式
公司名称	济宁市润煤工矿物资有限公司
价格	面议
规格参数	类型:带式 品牌:润煤
公司地址	中国 山东 济宁市任城区 高新区工业园
联系电话	86 0537 2117599

产品详情

gld系列带式给料机

gld系列带式给料机是针对大型高产高效矿井生产系统流量大、现行给料机已不能满足煤矿生产要求而研制的新型给煤设备。该产品是在k型往复式给料机的基础上，将往复式运动机构改为输送带式机构，从而将给料运动由滑动摩擦变为滚动摩擦。摩擦系数大为降低，使得电力消耗也显著降低。给料方式由间断给料变为连续给料，且给料量动态连续可变，使给料系统更能满足高效、节能、环保的要求。其主要特点是：1.给料量大，体积小、重量轻，便于井下运输和安装，可大大减少井巷工程量；2.给料量调节范围大，调节方便（无级调速）；3.运动部分工作阻力小，功耗低，运动部件的工作寿命长；4.运行平稳，噪音小，保护环境；5.零部件通用性强，安装维修方便。

技术参数

规格型号	功率kw	电压v	适应环境	最大给料量t/h	最大带速m/s	外形尺寸mm	重量kg
gld800/5.5/s	5.5	380 ~ 660	防爆型	800	0.75	长3280 宽1420 高1718	3500
gld2200/7.5/s	7.5			2200	0.98	长3683 宽1605 高1868	4100
gld3300/7.5/s	7.5			3000	0.98	长4052 宽1622 高2338	5000
gld4000/11/s	11			4000	1.50	长4052 宽1622 高2338	5500

主要易损件1、主动滚筒 2、改向滚筒 3、传动链条 4、重型缓冲托辊 5、刮煤器6、耐磨阻燃胶带 7、清扫器 8、驱动装置 9、下托辊 订货说明 订货时需指明型号数量及环境要求。订货时还可指明给料机为整体式（推荐用于地面仓给料）或分体式（推荐用于地下仓给料，以利于运输安装），是否加耐磨衬板（给料机自重加大）等。本产品从供货之日起一年内实行三包。

本产品的加工定制是是，类型是带式，品牌是润煤，型号是GLD系列，额定输送能力是1500（kg/h），输送距离是15（m），料斗容量是5500（kg），储料箱容量是5000（kg），功率是5.5（kw），外形尺寸是3280*1420*1718（mm），重量是3500（kg），适用领域是煤矿