

750 × 2500振动给料机 震动给料机石料线专用喂料机、吊式给料机

产品名称	750 × 2500振动给料机 震动给料机石料线专用喂料机、吊式给料机
公司名称	郑州久孚机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:槽式给料机 品牌:久孚
公司地址	郑州市中原区中原中路171号5号楼2单元7层708号
联系电话	18339986689

产品详情

温馨提示

产品图片属性及价格仅供参考，详情请来电咨询！

性能振动给料机特点

给料机是一种经济技术指标先进的给料设备，和其它给料设备相比具有以下特点：体积小、重量轻、结构简单紧凑；安装、维修方便，运行费用低；效率高，给料能力大；噪音低，有利于改善工作环境；耗电少，功率因数高；本设备在远超共振状态下工作，因而振幅稳定，运行可靠，对各种物料适应性较强；加配料需调整偏心块即可方便地无级调节给料量。结构简单，喂料均匀，连续性能好，激振力可调；随时改变和控制流量，操作方便；偏心块为激振源，噪音低，耗电少，调节性能好，无冲料现象；若采用封闭式机身可防止粉尘污染振动平稳、工作可靠、寿命长；可以调节激振力，可随时改变和控制流量，调节方便稳定；振动电机为激振源，噪声低、耗电小、调节性能好，无冲料现象。振动给料机结构简单，操作方便，不需润化，耗电量小；可以均匀地调节给矿量；因此已得到广泛应用。一般用于松散物料。根据设备性能要求，配置设计时应尽量减少物料对槽体的压力，按制造厂要求，仓料的有效排口不得大于槽宽的四分之一，物料的流动速度控制在6-18m/min.对给料量较大的物料，料仓底部排料处应设置足够高度的拦矿板；为不影响给料机的性能，拦矿板不得固定在槽体上。为使料仓能顺利排出，料仓后壁倾角最好设计为55-65度。

优势和特点

- 1、振动平稳，工作可靠。
- 2、特殊栅条设计，可防止物料堵塞。

- 3、 栅条间隙可调。
- 4、 耐磨件比较多。
- 5、 防止耐磨件被小料磨损，把小料分出来，增加产量。
- 6、 可选装变频调速电机，调节频率，从而改变产量，便于控制给料量，无需频繁启动电机。
- 7.启动频率高； 考虑整条生产线，缓和颞破、反击破压力； 避免频繁启动大功率设备。

用途

振动给料机可把块状、颗粒状物料从料仓中均匀、连续地喂料到受料装置中。在砂石生产线中可为破碎机连续均匀地喂料避免破碎机受料口的堵塞。专为破碎筛分中粗破碎机前均匀输送大块物料设计。振动给料机采用双偏心轴激振器的结构特点，保证设备能承受大块物料下落的冲击，给料能力大。在生产流程中可以把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去，从而防止受料装置因进料不均而产生死机的现象，延长了设备使用寿命。给料机可分为钢板结构和篦条结构，钢板结构的给料机多用于砂石料生产线，将物料全部均匀地送入破碎设备；篦条结构的给料机可对物料进行粗筛分，使系统在配制上更经济合理，在破碎筛分中已作为必不可少的设备。

郑州久孚机械有限公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，久孚公司将更视质量为生命，奉用户为上帝。用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务。

服务承诺:

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员。

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

产品质量：易损件除外一年内质量保证。

咨询热线：86 0371 64359588 **传 真：**86 0371 64359588

移动手机：18339986689 **qq客服：**78551203

邮箱地址: jiufujixie@163.com 78551203@qq.com

本产品的加工定制是是，类型是槽式给料机，品牌是久孚，型号是750 × 2500，额定输送能力是60000-110000（kg/h），功率是1.5 × 2（kw），重量是1.3（kg），适用领域是矿山、石料生产