

## 气力输送、气流输送、气力输送机、真空上料、真空上料设备。

产品名称	气力输送、气流输送、气力输送机、真空上料、真空上料设备。
公司名称	上海德越粉体机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:气力输送 品牌:deyue
公司地址	嘉定区南翔镇嘉好路1690号3幢372室
联系电话	13918156315 13661628150

## 产品详情

dqs气力输送设备概述：

我公司生产的真空加料机是在广泛吸收国外同类产品的基础上开发研制的新产品，目前它是国内最为先进、理想、完善的粉状料、粒状料、粉粒料混合料的真空输送设备。真空加料机能自动地将各种物料输送到包装机、注塑机、粉碎机等设备的料斗中，也能直接把混合的物料输送到混合机（如v型混合机、二维混合机、三维混合机等）中，减轻了工人劳动强度，解决了加料时粉尘外溢等问题。

工作原理：

动泵真空加料机采用压缩空气做为动力源，它驱动射频真空发生器产生负压即真空，以实现物料的输送，这种真空加料机具有体积小，结构简单，易于维护，控制系统操作方便。同时该设备有效的防止物料静电，它相比电动泵真空加料机具有噪音低的优点，它形成的真空即负压较高使被输送的物料杜绝了分层现象，这样混合后的物料均匀性得到了保证，是制药行业压片机、胶囊填充机、干法制粒机、包装机、粉碎机、振动筛等设备的自动上料之首选设备，符合gmp要求。

结构特点：

- 1、气力输送系统具有设备比较简单，使用和维修简便，适用于数处进料向一处输送，吸料点处无粉尘飞扬，管道和设备不严密处不会冒尘等优点。
- 2、无残留，特别适合食品，医药等要求比较的高的工作环境中使用。

3、拆卸方便，容易清理和清洗。操作简单易懂。

dqs气力输送机技术参数：

型号	输送量 (kg/h)	耗气量 (升/分钟)	供气压力mpa	外形
dqs-100	480	225~282	0.4-0.65	∅
dqs -200	850	600~750	0.4-0.65	∅
dqs -400	1800	1200~1504	0.4-0.65	∅
dqs -600	5500	1800~2256	0.4-0.65	∅
dqs -800	6300	2400~3000	0.4-0.65	∅
dqs -1000	9200	3600~4512	0.4-0.65	∅

本产品的加工定制是是，类型是气力输送，品牌是deyue，型号是DQS，额定输送能力是1500 (kg/h)，输送距离是5 (m)，料斗容量是120 (kg)，储料箱容量是50 (kg)，功率是3 (kw)，重量是350 (kg)，适用领域是粉体原料，食品，化工，医药