

# 1100X4900石料振动给料机/喂料机 价

产品名称	1100X4900石料振动给料机/喂料机 价
公司名称	河南力博矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:槽式给料机 品牌:力博机械
公司地址	河南省郑州市中原西路1166号
联系电话	0371-67846899 13837171155

## 产品详情

石料振动给料机又称振动喂料机。振动给料机在生产流程中，可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去，在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料，并对物料进行粗筛分，广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。

### 石料振动给料机的性能特点

给料机是一种经济技术指标先进的给料设备，和其它给料设备相比具有以下特点：

体积小、重量轻、结构简单紧凑；

安装、维修方便，运行费用低；

效率高，给料能力大；

噪音低，有利于改善工作环境；

耗电少，功率因数高；

本设备在远超共振状态下工作，因而振幅稳定，运行可靠，对各种物料适应性较强；

加配料需调整偏心块即可方便地无级调节给料量。

结构简单，喂料均匀，连续性能好，激振力可调；随时改变和控制流量，操作方便；偏心块为激振源，噪音低，耗电少，调节能性好，无冲料现象；若采用封闭式机身可防止粉尘污染振动平稳、工作可靠、寿命长。

石料振动给料机的工作原理

振动给料机是利用振动器中的偏心块旋转产生离心力，使筛厢、振动器等可动部分作强制的连续的圆或近似圆的运动。振动给料机是由给料槽体、激振器、弹簧支座、传动装置等组成。槽体振动给料的振动源是激振器，激振器是由两根偏心轴（主、被动）和齿轮副组成，由电动机通过三角带驱动主动轴，再由主动轴上齿轮啮合被动轴转动，主、被动轴同时反向旋转，使槽体振动，使物料连续不断流动，达到输送物料的目的。

## 振动给料机的设备特点

gzd系列振动给料机结构简单，喂料均匀，连续性能好，激振力可调；随时改变和控制流量，操作方便；偏心块为激振源，噪音低，耗电少，调节性能好，无冲料现象；若采用封闭式机身可防止粉尘污染 振动平稳、工作可靠、寿命长；可以调节激振力，可随时改变和控制流量，调节方便稳定；振动电机为激振源，噪音低、耗电小、调节性能好，无冲料现象。振动给料机结构简单、运行可靠、调节安装方便、重量轻、体积小、维护保养方便，当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。

该系列振动给料机工作可靠、噪音低、耗能小、无冲料现象、寿命长、维护保养方便、重量轻、体积小、设备调节安装方便、综合性能好。当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。

振动给料机在工作过程中可把块状、颗粒状物料从储料仓中均匀、定时、连续地送入受料装置，在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料，并对物料进行粗筛分，广泛应用于冶金 煤矿 建材 化工 磨料等行业的破碎与筛分联合设备中。

本产品的加工定制是是，类型是槽式给料机，品牌是力博机械，型号是GZD-1100X4900，额定输送能力是280000-500000（kg/h），输送距离是4.9（m），料斗容量是5390（kg），储料箱容量是5390（kg），功率是15（kw），外形尺寸是5200\*2050\*1700（mm），重量是9041（kg），适用领域是冶金煤矿选矿建材化工磨料等行业，规格是5200x2050x1700mm，别名是振动喂料机，用途是输送物料到下一个设备中，电机功率是15kw