

德国 IKA RW20 干粉

产品名称	德国 IKA RW20 干粉
公司名称	广州市番禺高焱祥仪器行
价格	面议
规格参数	分散机类型: 物料类型:干粉 适用物料:油漆涂料
公司地址	中国 广东 广州市 番禺区市桥镇西环路1165-1185(单号)置业大厦五楼A013室//昆山办事处
联系电话	86 020 39997370/34512675/051255199480 13928827730

产品详情

r w 2 0 数显型搅拌机

为您的实验室增加新功能：-新:数字显示-新:强劲有力、竖长外形、人性化的设计-在可靠的rw20系列基础上进行性能与技术改进-马达动力稳定-两个速度档位(高低速档)，范围为60-2000rpm-穿透式搅拌桨（仅当固定时）

配置：

rw20 digital.n主机 × 1

r1822支架 × 1

r182夹头 × 1

r1342搅拌桨 × 1

技术参数：

最大搅拌量(h2o)

20 l

电机输入功率	70 w
电机输出功率	35 w
转速显示	led
速度范围	60 - 2000 1/min
最大粘度	10000 mpas
搅拌轴最大输出功率	26 w
允许连续运转时间	100 %
搅拌轴最大转矩	150 ncm
在60转时,搅拌轴最大转矩(过载)	300 ncm
在100转时,搅拌轴最大转矩	150 ncm
在1000转时,搅拌轴最大转矩	24 ncm
速度范围i (50 hz)	60 - 500 1/min
速度范围ii (50 hz)	240 - 2000 1/min
速度范围i (60 hz)	72 - 600 1/min
速度范围ii (60 hz)	288 - 2400 1/min
转速控制	无级
搅拌桨固定	转夹头
转夹头夹持范围最小直径	0.5 mm
转夹头夹持范围最大直径	10 mm
空心轴, 内径	10.5 mm
空心轴(停止状态可插入)	是
支架固定	支架??延长臂
延长臂直径	13 mm
延长臂长度	160 mm
转矩显示	不
额定转矩	1.5 nm
外形尺寸	88 x 294 x 212 mm
重量	3.1 kg
允许环境温度	5 - 40 ° c
允许相对湿度	80 %
din en 60529保护方式	ip 20
rs 232接口	不
模拟输出	不
电压	220 - 240 / 100 - 115 v
频率	50/60 hz
仪器输入功率	72 w

本产品的分散机类型是剪切分散机，物料类型是干粉，适用物料是油漆涂料，品牌是IKA/艾卡，应用领域是化工，调速范围是60~2000（r/min），型号是IKARW20，速度类别是有级变速(多速)，产品类型是全新，变速方式是变速带变速